

Informa#ii despre produs

48 31 J0

Cle#te de precizie pentru inele de siguran#ă

Pentru inele interioare cu alezaje

Cu protec#ie la supraîntindere

DIN 5256 C



- Ultrarezistent în condi#ii de utilizare de durată, anduran#ă de până la 10 ori mai lungă fa#ă de vârfurile răsucite
- Cu vârfuri inserate pentru o execu#ie sigură
- Cu protec#ie la supraîntindere (reglabil)
- Reglabil prin #urub cu cap hexagonal înecat
- Ideal pentru produc#ie de serie, întrucât se evită eficient supraîntinderea inelelor
- Articula#ie în#urubată: mers precis al cle#telui, fără joc
- Înveli# aderent din plastic pe mânere
- DIN 5256 C; vârfuri drepte
- Cu limitare a deschiderii în vederea montării regulamentare conform DIN 472
- #urubul de oprire reglabil previne rotirea peste cota admisă a inelelor
- Vârfuri inserate: sârmă din o#el de arc, trasă
- Corpul cle#telui: o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei



General

Articol nr.	48 31 J0
EAN	4003773079552
Clești	bonderizat în culoarea gri
Manere	acoperit cu material plastic aderent
greutate	105 g
Dimensiuni	140 x 52 x 11 mm
Standard	DIN 5256 C
Reach	nu
RohS	nu

Atribute tehnice

Formă	3
Capacitatea pentru diametrul alezajelor	Ø 8 – 13 mm
Vârfuri (diametru)	Ø 0,9 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

