

Informații despre produs

49 11 A0

Clește de precizie pentru inele de siguranță

Pentru inele exterioare pe axuri

DIN 5254 A



- Ultrarezistent în condiții de utilizare de durată, anduranță de până la 10 ori mai lungă față de vârfurile răsucite
- Cu vârfuri inserate pentru o execuție sigură
- Suprafețe de reazem mari la vârfuri: fără răsucirea inelelor, montaj ușor
- Articulație înșurubată: mers precis al cleștelui, fără joc
- Arc de deschidere integrat în articulație, protejat și fixat astfel încât să nu se poată pierde
- Înveliș aderent din plastic pe mânere
- Vârfuri drepte
- Vârfuri inserate: sârmă din oțel de arc, trasă
- Corpul cleștelui: oțel cu crom-vanadiu pentru lucrări la instalații electrice, forjat, călit în ulei

MM Ö

General	
Articol nr.	49 11 A0
EAN	4003773048718
Clești	bonderizat în culoarea gri
Manere	acoperit cu material plastic aderent
greutate	101 g
Dimensiuni	140 x 62 x 12 mm
Standard	DIN 5254 A
Reach	nu
RohS	nu
Atribute tehnice	
Capacitate pentru diametrul axului	Ø 3 – 10 mm
Formă	1
Vârfuri (diametru)	0,9 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.



arc amplasat la interior: poziție protejată în articulația de precizie cu șurub. nu constituie un impediment în timpul lucrului, fără murdărire, nu se poate pierde