

Informa#ii despre produs

49 31 A2

Cle#te de precizie pentru inele de siguran#ă

Pentru inele exterioare pe axuri

Cu protec#ie la supraîntindere

DIN 5254 A



MM Ø

- Ultrarezistent în condi#ii de utilizare de durată, anduran#ă de până la 10 ori mai lungă fa#ă de vârfurile răsucite
- Cu vârfuri inserate pentru o execu#ie sigură
- Cu protec#ie la supraîntindere (reglabil)
- Reglabil prin #urub cu cap hexagonal înecat
- Ideal pentru produc#ie de serie, întrucât se evită eficient supraîntinderea inelelor
- Suprafe#e de reazem mari la vârfuri: fără răsucirea inelelor, montaj u#or
- Articula#ie în#urubată: mers precis al cle#telui, fără joc
- Arc de deschidere integrat în articula#ie, protejat #i fixat astfel încât să nu se poată pierde
- Înveli# aderent din plastic pe mânere
- DIN 5254 A; vârfuri drepte
- Cu limitare a deschiderii în vederea montării regulamentare conform DIN 471
- #urubul de oprire reglabil previne rotirea peste cota admisă a inelelor
- Vârfuri inserate: sârmă din o#el de arc, trasă
- Corpul cle#telui: o#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei

General

Articol nr.	49 31 A2
EAN	4003773073901
Clești	bonderizat în culoarea gri
Manere	acoperit cu material plastic aderent
greutate	170 g
Dimensiuni	180 x 40 x 13 mm
Standard	DIN 5254 A
Reach	nu
RohS	nu

Atribute tehnice

Capacitate pentru diametrul axului	Ø 19 – 60 mm
Formă	3
Vârfuri (diametru)	1,8 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC002228
ETIM 6.0	EC002228
proficl@ss 6.0	AAC470c002
UNSPSC 13.1	27112140

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.



arc amplasat la interior: poziție protejată în articulația de precizie cu șurub. nu constituie un impediment în timpul lucrului, fără murdărire, nu se poate pierde