

Informa#ii despre produs

70 06 180

Tăietor lateral (#fic)

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000V 

- Scula esentiala de taiere pentru uz versatil
- Material de inalta calitate precizie pentru durata mare de viata
- Tăi#uri de precizie pentru sârmă moale #i dură
- Taiere curata a fi relor de cupru, chiar si la varful muchiilor de taiere
- Tăi#uri călite suplimentar prin induc#ie, duritatea tăi#urilor de cca. 62 HRC
- Forma suplă a capului pentru utilizarea în zone de lucru greu accesibile
- Cu fa#etă
- O#el cu vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, forjat, călit în ulei în mai multe etape


General

Articol nr.	70 06 180
EAN	4003773033813
Clesti	cromat
Cap	cromat
Manere	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
greutate	254 g
Dimensiuni	180 x 56 x 20 mm
Standard	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Reach	nu
RohS	nu

Atribute tehnice

Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 4,0 mm
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă dură (diametru)	Ø 2,5 mm
testa#i VDE	da
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.



taiere curata a fi relor de cupru, chiar si la varful muchiilor de taiere