

Informa#ii despre produs

74 02 180

#fic de for#ă

DIN ISO 5749

- Pentru cele mai dure și durabile solicitări
- Performan#ă de tăiere mare cu un efort redus datorită corelării optime a unghiului tăi#urilor și raportului de transmisie a for#ei
- Tăiere de precizie calită suplimentar prin inducție, (duritate de tăiere cca. 64 HRC) pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian
- O#el ultraperformant cu crom-vanadiu, forjat, călit în ulei în mai multe etape



General

Articol nr.	74 02 180
EAN	4003773023074
Clești	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	cu man#oane multicomponent
greutate	273 g
Dimensiuni	180 x 53 x 21 mm
Standard	DIN ISO 5749
Reach	nu
RohS	nu

Atribute tehnice

Formă	0
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,8 mm
Valori de tăiere sârmă dură (diametru)	Ø 2,7 mm
Valori de tăiere sârmă de pian (diametru)	Ø 2,2 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

