

Informa#ii despre produs

97 33 01

KNIPEX MultiCrimp®

Cle#te de sertizare cu magazie pentru adaosuri de schimb



- O singură sculă pentru aplica#iile obi#nuite de sertizare
- Înlocuire rapidă și simplă a capetelor de sertizare fără scule suplimentare
- Păstrare sigură și protejată a adaosurilor de schimb într-o magazie rotundă
- Cle#te de sertizare confortabil și fiabil, de calitate superioară
- Rezultate de sertizare la fel de fiabile ca la adaosurile de sertizare montate fix
- Calitate de sertizare constant înaltă datorită adaosurilor de precizie și opritorului for#at (deblocabil)
- O#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, de calitate deosebită, călit în ulei
- Magazie rotundă: material plastic rigidizat cu fibre optice

General

Articol nr.	97 33 01
EAN	4003773066927
Clești	brunat
Manere	cu man#oane multicomponent
greutate	770 g
Dimensiuni	250 x 75 x 28 mm
Reach	da
RohS	nu

Atribute tehnice

Aplica#ie	conectori cu fi#ă neizola#i, deschi#i (4,8 + lă#imea fi#ei de 6,3 mm)
Capacitate milimetri pătra#i	0,5 — 6,0 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	3
AWG	20 — 10



Aplica#ie	sabo#i de cablu izola#i, conectori cu fi#ă + conectori cap-la-cap
Capacitate milimetri pătra#i	0,5 — 6,0 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	3
AWG	20 — 10



Aplica#ie	ferule
Capacitate milimetri pătra#i	0,25 — 6,0 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	5
AWG	24 — 10

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Accesorii

97 39 05	adaos de sertizare pentru fișe deschise, neizolate (4,8 + 6,3 mm lățime fișă)
97 39 09	adaos de sertizare pentru manșoane de cablu izolate + izolate
97 39 13 A	adaos de sertizare pentru saboți neizolați plați, circulari și de presare conform DIN 46234 și DIN 46235, precum și pentru conectori de sertizare, cap-la-cap și de presare conform DIN 46341 și DIN 46267
97 39 06	adaos de sertizare pentru saboți de cablu izolați, conectori cu fișă + conectori cap-la-cap
97 39 08	adaos de sertizare pentru manșoane de cablu izolate + izolate
97 39 13	adaos de sertizare pentru saboți neizolați plați, circulari și de presare conform DIN 46234 și DIN 46235, precum și pentru conectori de sertizare, cap-la-cap și de presare conform DIN 46341 și DIN 46267
97 39 90	magazie pentru adaosuri de schimb gol

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.



Schimbarea adaosului de sertizare: deblocați poziția magaziei, prindeți adaosul de sertizare în fălcile cleștelui



Poziția de schimbare: desfaceți maneta de service pentru a aduce fălcile în poziție paralelă



Închideți maneta de service și apăsați cleștele până la capătul de cursă - cleștele este pregătit pentru următoarea utilizare



