



#### **SERIE AD UN PISTONE**

<b>CODICE</b>	<b>POTENZA TON.</b>	<b>A mm</b>	<b>B mm</b>
391023000	15	1210	1320

#### **SERIE A DUE PISTONI**

<b>CODICE</b>	<b>POTENZA TON.</b>	<b>A mm</b>	<b>B mm</b>
391022000	5	885	975

Nuova serie di sollevatori da fossa e sottoponte studiata e realizzata per eseguire lavori di smontaggio e montaggio in forche differenziali, gruppi frizione, sospensioni e motori di autocarri e mezzi pesanti in genere.

Per tutti i modelli, il sollevamento è ottenuto mediante due pompe a due velocità indipendenti: una per l'avvicinamento rapido. Tutti i modelli sono forniti con il proprio specifico piattello.

Tutti i cricchi sono dotati di ruote retrattili con carico superiore a 900 kg. Grazie anche alla larga base d'appoggio, garantiscono tutte le corrette posizioni di lavoro.

Tutti questi sollevatori da fossa sono dotati di valvola limitatrice di carico automatica, in modo da garantire la massima sicurezza.

Tutti i modelli sono stati costruiti in conformità alla Direttiva Europea 2006/42 CE. Assemblati a mano.