

Demaror autonom profesional pentru toate vehiculele cu baterii de 12 V. Acesta este echipat cu o baterie spiralată puternică și robustă.

Este un demaror autonom profesional

Echipat cu o baterie plumb-acid (în modul de pornire): 700 La o tensiune de 1V/c și 2500 A de vârf), GYSPACK PRO 800 este ideal pentru pornirea vehiculelor ușoare, a camionetelor și a vehiculelor agricole mici.

Ideal pentru intervenții la fața locului

- ✓ Cu o amprentă redusă și o greutate de 18,4 kg, Gyspack PRO 800 **poate fi transportat cu ușurință pe șantier.**
- ✓ **1,80 m de cablu** pentru un confort optim al utilizatorului.

Pentru o utilizare în plină securitate

- ✓ Protecție împotriva inversării polarității datorită unui senzor sonorizat și a unui martor luminos.
- ✓ Echipat cu un întrerupător de circuit pentru a vă proteja vehiculul de supratensiuni sau scurtcircuite și pentru a evita scântele la conectarea clemelor.
- ✓ Echipat cu două siguranțe de 200 A pentru a proteja sistemul în caz de utilizare necorespunzătoare.

Încărcare completă nesupravegheată

- ✓ Poate fi încărcat 100% de la rețea, fără supraveghere, datorită încărcătorului extern automat de 230 V.

Cablu cu bransare tip brichetă auto

- ✓ GYSPACK PRO 800 este furnizat cu un cablu pentru brichetă care are 2 funcții :
 - face o copie de rezervă a memoriei vehiculului atunci când se schimbă bateria.
 - reîncărcați amplificatorul de la priza brichetei unui vehicul în mișcare (în timpul călătoriei).

Caroserie protejată


- ✓ GYSPACK PRO 800 este fabricat din tablă și este, de asemenea, echipat cu picioare antiderapante în colțuri. Acestea protejează carcasa împotriva loviturilor atunci când se lucrează în medii solicitante (pe șantier sau în atelier).

Tester integrat

- ✓ GYSPACK PRO 800 dispune de un ecran de afișare care indică starea de încărcare a bateriei interne.



Baterie internă cu tehnologie spiralată



- ✓ INTENSITATE CRESCUTĂ DE DEMARARE
- ✓ REZISTENȚĂ ȘI LONGEVITATE CRESCUTĂ

Include



Încărcător 12 V / 2 A DC (ref. 054684)

	START				 ÎNCĂRCARE EXTERN 110 - 230 V	PROTECȚIE		POWER OUT		 SIGURAN- ȚĂ			
I 1V/C	Cranking CC	Vârful Bateriei							Memorie 		 cm	 kg	
12 V 28 Ah	700 A	1320 A	2500 A	●	12 V / 2 A DC	●	●	12 V DC	2 x 200 A		2 x 1,80 m ø 25 mm ²	32 x 23 x 37	18,4