





## "GOECO1200" SMONTA AMMORTIZZATORI PNEUMATICO

- Smonta ammortizzatori pneumatico per autoveicoli e monovolume.
- SAL- Sistema Auto Livellante: i due bracci auto livellanti consentono di lavorare facilmente sia sulle molle coniche sia su quelle disassate.
- Cilindro, corsa e spinta:
  grazie a una corsa di 330 mm è possibile utilizzare
  questa macchina anche per gli ammortizzatori lunghi
  degli autoveicoli e dei monovolume. Con una pressione
  di esercizio di max. 8 bar la macchina esercita una
  forza di compressione di 1226 Kg senza perdere
  potenza.
- Tecnologia in alluminio:
   il cilindro in lega leggera di alluminio, resina di nylon
   e fibra di vetro impedisce la corrosione e l'ossidazione
   delle parti interne della macchina.
- Sistema porta staffe:
   il porta staffe frontali e laterali garantiscono una facile sostituzione e posizionamento sia delle staffe, sia della morsetta.
- Valvola di comando e protezione:
   pedale di comando e protezione con interblocco II
   pedale di comando funziona solamente quando la
   macchina è collegata al sistema di aria compressa.
   Conseguentemente la macchina può essere scollegata
   senza alcun pericolo garantendo la massima sicurezza.
   In caso di protezione aperta la macchina è dotata
   di una valvola di interblocco che ne impedisce il
   funzionamento.
- Porta oggetti: la macchina è fornita con un pratico e sicuro porta oggetti.

## Dati tecnici

- La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
- Pressione di esercizio: max. 8 bar
- Corsa cilindro: 330 mm

## Consumo aria:

	CONSUMO CICLO VUOTO	CONSUMO CICLO CARICO
m³/h	0,07	0,03
lt/min	1,17	0,5







La fornitura comprende

Corpo macchina, 1226 Kg Morsetta per lo stelo dell'ammortizzatore, ∅ 40-60 mm







Cilindro in alluminio



Valvola di sicurezza

















