

Ridicatorul manual de roți a fost conceput pentru a reduce tulburările musculo-scheletice (TMS) legate de manipularea roților. Conceput pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a profesioniștilor, acesta minimizează efortul necesar în timpul ridicării. Designul său elaborat permite o utilizare sigură și compatibilă cu toate tipurile de manipulare.

ERGONOMICE ȘI ESENȚIALE ÎN ATELIERELE AUTOMOTIVE



Înălțime de lucru : până la 140 cm (la butuc)

Cărucior capabil să susțină o roată de 40 kg.

Ridicarea roților cu troliu:

- Sistem autonom fără alimentare electrică.
- Capacitate precisă de aliniere a roții la butuc și inserație simplificată a piulițelor roții
- Echipat cu o frână autoblocantă.

Manipulare și deplasare ușoară datorită roților pivotante și a mânelor duble.

Cărucior cu două role care permite rotirea roții pentru o aliniere ușoară cu dispozitivele de fixare a butucului.

Înclinarea căruciorului și a curelei pentru a preveni răsturnarea roții în timpul ridicării sau deplasării.

Picioarele scurte sunt proiectate **pentru compatibilitate cu majoritatea ascensoarelor.**

Două rampe permit rularea roții în poziție cu relativă ușurință.

Roțile din spate sunt echipate cu frâne pentru a stabili ridicarea roții în timpul manipulării.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiuni	64 x 135 x 84 cm
Greutate	42 kg
Înălțime maximă	103 cm
Sarcina maximă	40 kg
Dimensiunea minimă a roților	135 / 65 R13
Dimensiunea maximă a roților	300 / 35 R22