LITIU BOOSTER

12 V

NOMAD POWER PRO 701

Ref. 085855

INVEST IN THE FUTURE

NOMAD POWER PRO 701 este un acumulator pe bază de litiu care combină 3 funcții:
- Amplificator pentru vehicule de 12 V *(mașină, SUV, dubiță, barcă)*.
- Alimentare autonomă pentru toate tipurile de aparate electrice.
- Lampă de urgență.

AMPLIFICATOR BATERIE LITIU

Bateria sa **litiu** îi conferă un raport putere/dimensiuni excepțional *(curent de pornire: 700 A)*.
Pornește vehiculele echipate cu o baterie descărcată de 12 V (*lichid, gel, AGM, Start&Stop*) în câteva secunde (⚠ *nu porniți baterii cu litiu $LiFePO_4$ cu acest booster, tensiunile bateriilor nu sunt compatibile*).

START	
12 V PETROL & DIESEL	5 › 140 Ah







START DE SIGURANȚĂ

Cablul de pornire inteligent protejează atât bateria, cât și sistemul electronic al vehiculului:
- Tehnologie anti scântei,
- Protecție împotriva scurtcircuitelor,
- Protecție împotriva inversării polarității.
- Protecție împotriva curenților de pornire excesivi,
- Protecție împotriva creșterii temperaturii boosterului.

LED de încărcare



SURSĂ DE ENERGIE MOBILĂ

Capacitatea sa puternică de stocare *(4 Ah)* aduce confort și liniște nevoii zilnice de a rămâne conectat *(telefon, tabletă, computer)*.

Echipat cu:
- **2 porturi USB *5 V - 2,1 A / 5/9/12 V - 2 A* + 1 intrare/sortie *USB Type C*** pentru încărcarea smartphone-ului, tabletei, GPS-ului, etc.
- **1 port de ieșire 15 V - 10 A**, ideal pentru camping, pentru alimentarea unui aparat electric de 12 V *(ladă frigorifică, ventilator, etc)*.

FUNCȚIA LĂMPII DE ASISTENȚĂ

Lumină auxiliară *(1 led)* cu 3 moduri de iluminare: normal, stroboscopic, SOS.

DIMENSIUNEA BUZUNARULUI

Ușor *(820 g)* **și compact,** se va potrivi ideal în torpedoul sau buzunarul gol al vehiculului sau într-o geantă de voiaj.

Livrat cu accesorii:





Plumb de salt inteligent



Cablu de încărcare USB tip C

Unitate încărcător
opțional





087101 Încărcător USB 15 W



087354 Încărcător USB 15 W

PORNIRE						ECHIPAMENTE		INTRARE / IEȘIRE			POWER BANK	LED	DIMENSIUNI	
Litiu			I			SMART CABLE	CABLURI	INPUT	OUTPUT				cm	kg
Capacitate per celulă	Tip	Încărcare completă	1 V/C	0 V/C	Peak Battery		USB-C			15 V Jack DC				
4 Ah 59.2 Wh	$LiCoO_2$	3 h	700 A	1100 A	1250 A	✓	✓	USB-C 5 V - 3 A	3	USB 3.0 QC : 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5 A USB-A : 5V - 2.1A USB-C : 5V - 3A	10 A	✓	3 moduri : Light SOS SPOT	22.8 x 10 x 3.8	0.620

CE

MADE in China

www.gys.fr