

Ușor de utilizat, stația de sudare a plasticului cu aer cald este proiectată pentru sudarea pieselor din plastic ale vehiculelor. Intervalul larg de temperatură reglabil (160-480°C) ridică temperatura materialelor plastice la punctul lor de topire, făcându-le moi și ușor de reparat. Debitul de aer poate fi reglat pentru a menține o fuziune omogenă a plasticului.

REPARAȚII

- Bara de protecție
- Grila radiatorului
- Împrejurimile farurilor
- Panou caroserie

PRACTIC ȘI TRANSPORTABIL

- Caroserie din oțel
- Silențios
- Ușor
- Lungimea furtunului de aer cald: 1m

CUPRINS



- Role de compresie (058231)



- 2 duze (Ø 5 mm+ Ø 8 mm)



- Mini mașină de frezat (063228)



- Cap de tăiere cu bilă Ø5 (063235)



- Răzuitor (068032)



- Tije de umplere din plastic

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x10	066304
	440 mm	— 6 mm	x10	067622
	440 mm	— 8 mm	x10	066298



Ecran LCD

Reglarea fluxului de aer

Opțional

- Cărucior SPOT 600 ref. 072831



- Tije de umplere din plastic

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x10	066304
	440 mm	— 6 mm	x10	067622
	440 mm	— 8 mm	x10	066298

Putere (W)	Alimentare (V)	Frecvență (Hz)	Debit de aer (l/min)	Pompă de aer	Temperatură reglabilă (C°)	Greutate (kg)	Dimensiuni (mm)
320	220 - 240	50	24	Pompă cu membrană	160 - 480° C	3,6	225 x 150 x 135