

Ușor de utilizat, capsatorul fără fir permite o lucrare rapidă și precisă. Prin încălzirea diferitelor tipuri de capse din oțel inoxidabil, aceasta permite consolidarea și repararea tuturor pieselor din plastic ale vehiculelor (bare de protecție, spoiler, tablouri de bord, faruri etc.)





CARACTERISTICI

- **Temperatura** de încălzire: 600 °C.
- **Baterie reîncărcabilă** pentru utilizare fără fir și mobilitate sporită.
- **Cap de capsare** reglabil (90° până la 135°).
- **Protecție termică** (ciclu de lucru de 30 de secunde).
- **LED luminos** în partea superioară a capsatorului pentru o precizie sporită.

■ Indicator luminos:

Culoare	Stare
Verde intermitent	Încărcare
Verde fix	În standby, încărcare terminată
Albastru continuu	Funcționare normală
Roșu intermitent	Protecție termică
Roșu fix	Baterie descărcată

■ Livrat cu 4 tipuri de capse:







Tipuri de capse	Diametrul firului	Cantități	Ref.
 Unghi exterior	Ø 0,6 mm	x50	091689
 Unghi intern	Ø 0,8 mm	x50	091658
 Aliniere fisură	Ø 0,8 mm	x50	091665
 Fisură semnificativă	Ø 0,8 mm	x50	091672









Conține:
- Geantă de transport
- Cablu USB-C (1 m)



CONSUMABILE (opționale)

					
Set de capse Ø 0,7 mm x 250 052413	Unghi intern îngust Ø 0,7 mm x 100 047990	Aliniere fisură Ø 0,7 mm x 100 047983	Fisură importantă Ø 0,7 mm x 100 047976	Unghi intern Ø 0,7 mm x 100 047969	Unghi exterior Ø 0,7 mm x 100 047952

Baterie internă									IP
Tip	Capacitate	Timp de încărcare	Curent de intrare	Curent de ieșire	Temperatura de încălzire	Autonomie	cm	kg	
Litiu-ion / 3,7 V	4000 mAh	3 ore	5 V / 2 A	3,65 V / 8 A max.	600 °C	700 de capse	25,5 x 3,6 x 5,95	0,275	IP21