

CARMIG-E AUTO este o unitate de sudură MIG/MAG monofazată de 200A, concepută special pentru reparații auto. Cu o interfață de utilizator intuitivă, ușor de utilizat și rapid de configurat, acesta oferă rezultate de sudare precise, indiferent dacă se sudează continuu sau în lanț, atât pe oțel, cât și pe aluminiu, pentru aplicații structurale și de gabarit subțire. Alimentatorul de sârmă cu 4 role oferă o alimentare precisă a sârmei pentru suduri curate, fără deformări.

SUDURĂ MIG/MAG

Sudură continuă sau în lanț pentru a minimiza deformarea tablelor subțiri:

- Sârmă din oțel și oțel inoxidabil: Ø 0,6 până la 1,0 mm
- Sârmă de aluminiu: Ø 0,8 până la 1,2 mm

INTERFAȚĂ SIMPLIFICATĂ

- **Configurare ușoară** (3 setări) pentru a simplifica utilizarea: selectarea diametrului firului, a tensiunii și a vitezei firului.
- **Tabel de reglare** pe panoul frontal pentru a seta valorile de sudare, în funcție de grosimea piesei de lucru.

ArCO ₂ Oțel/inoxidabil						CO ₂ Oțel						Ar Aluminiu													
ArCO ₂	V	φ	ArCO ₂	V	φ	CO ₂	V	φ	ArCO ₂	V	φ	ArCO ₂	V	φ	Ar	V	φ								
0.6	0.6	14-15	4-5	1.5	0.6	18-19	9-10	0.6	0.6	16-17	4-5	1.5	0.6	18-19	9-10	0.8	0.8	13-14	4-5	2	1.0	15-16	6-7		
		0.8	13-14	3-4		0.8	17-18	8-9			0.8	15-16	3-4		0.8	19-20	9-10		1.0	13-14	4-5	4	1.2	15-16	5-6
0.8	0.6	15-16	5-6	2	1.0	19-21	5-6	0.8	0.6	15-16	3-4	2	1.0	20-22	4-6		1.2	13-14	3-4	3	1.0	17-18	8-9		
		0.8	14-15	4-5	3	1.0	20-22	7-8			0.8	16-17	4-5	3	1.0	21-23	5-6		1.0	14-15	5-6	4	1.2	19-20	7-8
1.0	0.6	16-17	6-7	4	1.0	21-23	8-9	1.0	0.6	17-18	6-7	4	1.0	23-25	8-9		1.2	14-15	4-5	4	1.0	21-22	10-11		
		0.8	15-16	5-6							0.8	17-18	5-6							4	1.2	23-24	9-10		

- **Reglarea dinamicii arcului** pentru controlul total al caracteristicilor arcului (dur sau moale).

ALIMENTATOR DE SÂRMĂ INTEGRAT

- Alimentator de sârmă motorizat cu 4 role pentru livrarea eficientă a sârmei.
- Bobină de sârmă compatibilă: Ø 200 / 300 mm.
- Conector european pentru torță pentru asamblare/demontare rapidă.

PREÎNCĂLZIREA GAZULUI CO2 PUR

- Priză preinstalată (36 V - 4,2 A) pentru încălzitor cu gaz pentru sudarea cu CO2 pur (încălzitorul nu este inclus).
- Compatibil cu prize US (tip A) și EURO (tipuri C/E/F).

ERGONOMIC

- Roți ranforsate pentru stabilitate și manevrabilitate.
- Suport pentru butelii de gaz de 4 m³ (20 L).
- Spațiu de depozitare pentru accesorii.
- Suport pentru torță pentru depozitare ușoară.

ACCESORII (accesorii opționale)



Aluminiu - 3 m
150 A - Ø 0.8
063761



Set torță MB15
041226

Role de tip B

Oțel / Oțel inoxidabil	Ø 0,6 / 0,8 Ø 0,8 / 1,0	x2	042353 042360
Aluminiu	Ø 0,8 / 1,0 Ø 1,0 / 1,2		042377 040915



Livrat cu



Oțel
3 m - Ø 0,8



Tub de contact din
oțel
Ø 0,6



Cablu fix
3 m



Tensiune

Viteza firului

Dinamica arcului

Ø fir de umplere