

E1 GYS AUTO este un aparat de sudură MIG/MAG monofazat sinergetic de 200 A, special conceput pentru atelierele de caroserie. Echipat cu o interfață intuitivă în culori, acesta oferă performanțe excelente de sudare pe oțel și aluminiu, chiar și pe materiale subțiri. Sinergia sa include, de asemenea, brazare cu fire CuSi3 și CuAl8.

SUDURĂ MIG/MAG

- Sârmă din oțel și oțel inoxidabil: Ø 0,6 până la 1,0 mm.
- Sârmă de aluminiu: Ø 0,8 până la 1,2 mm (Ø 1,2 mm, sudare neintensivă).
- Sârmă de CuSi și CuAl: Ø 0,8 și 1,0 mm.

INTELLIGENT

- **Sinergii specifice:** Oțel, AISi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.
- După introducerea a 3 date (Easy mode): diametrul sârmei, combinația material/gaz și grosimea piesei de prelucrat, produsul determină automat condițiile optime de sudare.
- **Noul HMI simplificat de 3,5"** conceput pentru ateliere de caroserie.
- **Actualizări complete ale mașinii și ale sinergiei** prin intermediul unui stick USB.
- **Stocarea a până la 200 de programe de sudare (Jobs)** pentru sarcini repetitive.
- **Funcția de portabilitate** permite salvarea/încărcarea/transportarea JOBS și a configurației mașinii utilizatorului cu ajutorul unui stick USB.

ALIMENTATOR DE SÂRMĂ INTEGRAT

- Motor de alimentare cu 4 role pentru o alimentare lină și eficientă.
- Compatibil cu dimensiunile bobinelor: Ø 200 / 300 mm.
- Conexiune europeană pentru torță pentru montare / demontare rapidă a torței.

2 MODURI DE AFIȘARE

- **Ușor** - mod de afișare simplificat, potrivit pentru marea majoritate a utilizatorilor, producând în același timp o calitate excelentă a sudurii:
- 2 moduri de sudare: Sudare și sudare prin cusătură.
- 4 setări: Material de sudură (sinergie), diametrul sârmei, grosimea și lungimea arcului.

Expert-mod de afișare complet, potrivit pentru sudori experimentați:

- Moduri de sudare: Sinergic sau Manual.
- Comportament de declanșare: 2T și 4T.
- Moduri de aderență: Spot și Spot-Delay.
- Selectarea principalelor setări care urmează să fie afișate pe ecran.
- Reglarea ciclului complet de sudură: Lungimea arcului, Încetare, Pre-gas, etc.

ERGONOMIC

- Roți ranforsate pentru stabilitate și manevrabilitate.
- Suport pentru butelie de gaz - 1 x 4m3 (20 L).
- Trapă și spațiu de depozitare pentru accesorii.

ACCESORII (opțional)



Cutie de lanternă MB15
041226



Role de tip B

	Ø 0,6 / 0,8	Ø 0,8 / 1,0	Ø 0,8 / 1,0	Ø 1,0 / 1,2
Oțel/inox	042353	042360	042377	040915
Aluminiu				



Torță de gaz debitmetru
053939



Livrat cu 1 lanternă:



Oțel
3 m - Ø 0,8

+ Clemă de masă fixă
(3,5 m)



- Interfață color de 3,5 inch, intuitivă, cu mai multe limbi disponibile.
- 2 opțiuni de interfață cu utilizatorul: Easy sau Expert

	50/60 Hz	A	I ₂ MIG	Ømm	Ømm	Control electronic	m/min	Original role	MIG-MAG	U ₀	cm	kg	IP	
	230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1.2	✓	✓	1 → 15	0,6 0,8	EN 60974-1 (40°C) IA (60%) 100%	V	74 x 49 x 78	40,5	IP 21	6,25 m