

POWERDUCTION 10R ONE este conceput pentru a încălzi, debloca pentru a permite îndepărtarea pieselor mecanice, cum ar fi piulițele și șuruburile uzate, în câteva secunde. Este recomandat în special în industria auto, agricolă, întreținere și construcții metalice.

INSTRUMENT ERGONOMIC MULTI-APLICAȚIE

- Căldură instantanee fără flacără aplicată într-o anumită zonă, poate fi utilizată în apropierea cablurilor, țevilor sau a altor obiecte sensibile la căldură, evitând necesitatea de a le demonta / îndepărta.
- Greutate redusă: doar 3,5 kg - 1,3 kg doar pentru inductor.
- Ergonomic: curea de umăr furnizată.
- Ușor de utilizat: utilizează o sursă de alimentare standard monofazată de 230 V.
- Pornire rapidă: selectați și instalați inductorul, conectați și porniți.
- Putere de ieșire de 1200 W cu ciclu de funcționare ridicat.
- Înlocuire foarte ușoară a inductorului datorită unui sistem de blocare a butonului.




Livrat cu 1 inductor





SIDE - Ø 18 mm



INDUCTORI (opțional)

Fir spiralat SIDE	Fir spiralat FRONT	Fir flexibil împletit	Fir rigid drept	Adeziv-îndepărtare inductor	inductor din ferită
					
Ø 18 mm ≤ M8 054806	Ø 18 mm ≤ M8 079977	80 cm 054813	80 cm 054868	066601	079472
Ø 21 mm ≤ M10 079953	Ø 21 mm ≤ M10 079984				
Ø 24 mm ≤ M12 054790	Ø 24 mm ≤ M12 079991				
Ø 27 mm ≤ M14 079960	Ø 27 mm ≤ M14 080003				
Ø 30 mm ≤ M16 055469	Ø 30 mm ≤ M16 080010				

				 Timpul de încălzire							
50/60 Hz		A	W	 M10	 2 mm	 Ø8 mm	cm	kg	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
230 V 1~	2 m	16	1200	1 s	5 s	10 s	21 x 10 x 15	3.5	4.8	IP21	1.5 kW