

Ușor de utilizat, stația de sudare a plasticului cu aer cald este proiectată pentru sudarea pieselor din plastic ale vehiculelor. Intervalul larg de temperatură reglabil (160-480°C) ridică temperatura materialelor plastice la punctul lor de topire, făcându-le moi și ușor de reparat. Debitul de aer poate fi reglat pentru a menține o fuziune omogenă a plasticului.

REPARAȚII

- Bara de protecție
- Grila radiatorului
- Împrejurimile farurilor
- Panou caroserie

PRACTIC ȘI TRANSPORTABIL

- Caroserie din oțel
- Silențios
- Ușor
- Lungimea furtunului de aer cald: 1m

ACCESORII (OPȚIUNI)



- Role de compresie (058231)



- Mini mașină de frezat (063228)



- Cap de tăiere cu bilă Ø5 (063235)



- Bare de umplere din plastic

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x 10	066304
		— 6 mm	x 10	067622
		— 8 mm	x 10	066298
ABS	440 mm	▲ 4 mm	x 10	071322
		— 8 mm	x 10	071339
TPO	440 mm	▲ 4 mm	x 10	087873
		— 8 mm	x 10	087880



2 duze
(Ø 5 mm+ Ø 8 mm)

Ecran LCD

Reglarea debitului de aer



Opțional

Cărucior SPOT 600
ref. 053533

Putere (W)	Alimentare (V)	Frecvență (Hz)	Debit de aer (l/min)	Pompă de aer	Temperatură reglabilă (C°)	Greutate (kg)	Dimensiuni (mm)
320	220 - 240	50	24	Pompă cu membrană	160 - 480° C	3,6	225 x 150 x 135