

GYSPOT PTI NEO este un aparat automat de sudură prin puncte proiectat pentru asamblarea panourilor de caroserie. Pistolul său răcit cu lichid cu transformator integrat este cel mai ușor de pe piață, cântărind doar 9,7 kg atunci când este echipat cu brațul G1. Compact și manevrabil, acesta este ideal pentru atelierele în care spațiul este limitat. Are o interfață color ergonomică, ușor de utilizat.

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ

- **Curent maxim de sudare de 14.000 A**, ideal pentru sudarea diferitelor tipuri de oțel de pe vehiculele moderne (HLE/THLE, UHLE și Boron).
- **Transformator, electrozi și capace** (5 litri) răcite cu lichid pentru productivitate maximă.
- **Viteză mare** (10 puncte/min).
- **Forță de strângere de până la 550 daN** la 8,3 bar pentru a satisface cerințele OEM.
- **Pistol echipat cu un transformator integrat**, minimizând consumul de energie (siguranță de 20 A).

UȘOR DE UTILIZAT

- **Modul automat:** pistolul inteligent determină automat parametrii corecți de sudare.
- Navigare intuitivă prin intermediul ecranului color **3.5"**.
- Ușor de utilizat pentru toți profesioniștii din domeniul reparațiilor auto.
- Contor de puncte pentru monitorizarea duratei de viață a capacelor.

DESIGN COMPACT

- Ușor de manevrat în atelier (57 kg).
- Amprentă redusă.
- **Pistol ușor și compact** (9,7 kg), cel mai ușor de pe piață.
- Harnașament de 4 m între pistol și mașină, permițând accesul oriunde în jurul vehiculului.
- Livrat într-o cutie de carton pe o paletă (78,5 x 58,5 x 64 cm).

PREMIUM G-ARM

- Schimbare rapidă și ușoară a brațelor de sudură, fără a fi necesare unelte.
- **Suport de clemă** din alamă și placă de braț pentru un contact electric optim.
- **Legătură automată** a conectorilor pentru lichid de răcire.
- Gamă largă de opțiuni pentru brațe, pentru un acces mai mare la toate zonele vehiculului.

TRACEABILITATE

- **Trasabilitatea sudurii la fața locului** și exportul de date disponibile prin USB în scopuri de raportare.
- Software pentru PC furnizat pentru prelucrarea datelor.
- Actualizări complete ale mașinii **prin stick USB**.

OPȚIONAL



Kit pistol cu un singur punct Quick Fix 082823

Brațe și consumabile compatibile



LIQUID COOLING
5 litri



Suport integrat pentru brațe



Deschidere manuală a brațului pentru un spațiu liber de 200 mm

50/60 Hz	A Curbă D	Puncte / min (max.)	Capacitate nominală	I RMS A	U ₀ V	S _{max} kVA	Sp kVA	mm		9.7 kg	Cabluri			Lichid	cm	kg	cm
									(optional)		(optional)	(optional)					
3 x 400 V	20	10	13.8kVA	14 000	7.6	100	11	2.5+2.0+2.0	1.5+3.0	4 m, Lichid	1.8 m	1 m	8 m	5 L	63 x 76 x 127	56	78.5 x 58.5 x 64