MIG/MAG
INVERTOR
MONOFAZAT

→ 200 A

E3 GYS AUTO

Ref. 075160 (cu accesorii)

INVEST IN THE FUTURE

E3 GYS AUTO este un aparat de sudură MIG/MAG cu invertor sinergetic monofazat de 200 A cu 3 alimentatoare de sârmă integrate, special conceput pentru atelierele de caroserie. Echipat cu o interfață color foarte intuitivă, acesta sudează oțelul și aluminiul cu rezultate excelente, chiar și pe ecartament subțire. Sinergia integrată permite, de asemenea, brazarea cu sârme CuSi3 și CuAl8.



SUDURĂ MIG/MAG

Cele 3 alimentatoare de sârmă oferă versatilitate, permițând utilizarea a 3 tipuri și diametre diferite de sârmă:
- Sârmă de aluminiu Ø 0,8 și 1,0 mm (Ø 1,2 mm, sudare neintensivă).
- Sârmă din oțel și oțel inoxidabil: Ø 0,6 și 1,0 mm.
- Sârmă de CuSi și CuAl: Ø 0,8 și 1,0 mm.

INTELLIGENT

- **Sinergii specifice pentru:** Oțel, AlSi, AlMg, CuSi3, CuAl8, CrNi.

După introducerea a 3 date (Easy mode): diametrul firului, combinația gaz/material și grosimea piesei de prelucrat, produsul determină automat parametrii optimi de sudare.
- **Noul HMI simplificat de 3,5"** conceput pentru utilizarea în atelierele de caroserie.
- Actualizări complete ale software-ului mașinii și ale sinergiei disponibile prin intermediul unui stick USB.
- **Stocarea a până la 200 de programe de sudare (Job)** pentru sarcini recurente.
- **Funcția de portabilitate,** permite încărcarea/backup/transportul JOBS-urilor utilizatorului și a configurației mașinii cu ajutorul unui stick USB.

ALIMENTATOARE DE SÂRMĂ INTEGRATE

- 3 alimentatoare de sârmă motorizate cu 4 role pentru o alimentare lină și eficientă.
- 3 bobine de sârmă compatibile (Ø 200 mm).
- Conexiune europeană pentru torță pentru asamblare/demontare rapidă.

Livrat cu 3 torțe (3 m):

Aluminiu	Oțel	CuSi/CuAl
		
Ø 1,0	Ø 0,8	Ø 1,0

+ Clemă de împământare fixă (3,5 m)
+ Braț de susținere

2 MODURI DE AFIȘARE

Ușor, interfață simplificată potrivită pentru marea majoritate a utilizatorilor pentru a obține cea mai bună calitate posibilă a sudurii:
- 2 moduri de sudare: Sudură și Sudură prin cusătură
- 4 setări: Material de sudură (sinergii), diametrul sârmei, grosimea piesei de prelucrat și lungimea arcului.

Expert, mod de afișare pentru sudori mai experimentați:
- Moduri de sudare: Sinergetic sau Manual
- Răspunsul declanșatorului: 2T și 4T
- Moduri de aderență: Spot și Spot-Delay
- Selectați setarea principală care va fi afișată pe ecran
- Setări pentru ciclul complet de sudare: Lungime arc, Înecare, Pre-gaz, etc.



- Interfa□ă color intuitivă □i multilingvă de 3,5".
- 2 niveluri de interfa□ă cu utilizatorul: U□or sau Expert

ERGONOMIC

- Detectare automată a torței prin apăsarea trăgaciului cu selecție automată a gazului.
- Suport pentru 2 butelii de gaz de 4 m3 (20 L).
- Roți ranforsate pentru stabilitate și manevrabilitate.
- Suport de susținere cu suport pentru torțe și mască de sudură.
- Trapă de accesoriu.

ACCESORII *(opțional)*



Cutie de lanternă MB15
041226



Role de tip B

Oțel / Inox	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
	Ø 0,8 / 1,0		042360
Aluminiu	Ø 0,8 / 1,0		042377
	Ø 1,0 / 1,2		040915



Debitmetru de gaz pentru torță
053939

50/60 Hz	A	I2 MIG A	ømm GAZ	ømm 200	ømm 300	Control electronic	m/min	Cilindri originali B	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C) 100%	U0 V	cm	kg	IP	
230 V - 1~	16	1 → 200	0,6 → 1,0	✓	-	50 W	1 → 15	0,8 - 1,0 0,6 - 0,8 0,8 - 1,0	145 A	130 A	63,9	87,5 x 63 x 90	62,5	IP 21	6,25 m

CE - EN 60974-1

Made in France

www.gys.fr