

Aționat cu aer comprimat, acest dispozitiv de ridicare hidropneumatică ușor de utilizat poate fi folosit pentru a ridica părțile inferioare ale unui vehicul. Acesta face ca munca unui băcător de panouri să fie confortabilă și ergonomică.

SAFE

EN 1494

+ Control și siguranță

- Conform cu standardul EN 1494
- Teste efectuate până la 150% din sarcina maximă.
- Fiecare produs este testat înainte de a fi ambalat.
- Dispozitiv de siguranță în caz de rupere a furtunului.

Înălțime maximă de ridicare de 70 cm

Furcă care permite ca vehiculul să fie ridicat de roată.

Profil UPE355 extrem de rezistent.

Pompă hidropneumatică cu debit mare pentru o ascensiune rapidă, echipată cu un limitator de debit pentru a controla viteza de coborâre.

Cele 2 roți pivotante din spate fac ca să fie ușor de montat.

Toate piesele sunt tratate împotriva coroziunii.



Baza cu 2 roți în față pentru o deplasare ușoară. Lățimea sa asigură o mare stabilitate.



Opțiune

Partea inferioară a corpului unealtă pentru cadru
ref. 053236



Vă permite să lucrați în condiții mai bune în poziția în picioare.

Previne durerile de spate și de genunchi datorate pozițiilor inconfortabile repetate și orice afecțiuni de sănătate pe termen lung care ar putea urma.



HEALTH CARE



EN 1494



127 x 89 x 76 cm



2 200 kg max.



230 bar



70 cm



8 bar



120 x 77 x 26,5 cm
93 kg

MADE in FRANCE

www.gys.fr