



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În conformitate cu EN 10204

Robinetele combinate HERZ 4006, 4206, 4406 sunt utilizate în sistemele de încălzire și răcire cu pompă de circulație. Regulatorul limitează automat debitul la o valoare stabilită în prealabil. În plus față de acest regulator, trebuie instalate pe conducta de tur robinetele Herz-Strömax. În cazul în care sunt necesare măsurători de reglare a debitului, acestea pot fi efectuate la punctele de măsurare integrate direct pe regulator. Pentru reglarea acestor robinete se pot utiliza diferite termomotoare.

MATERIAL:

Corp (partea superioară, partea inferioară)	Alamă CW602N conform EN 12420
Insert din alamă prelucrată	Alamă CW602N conform EN 12164
Arc	1.4310 NS
Membrană / Etanșări	EPDM

CONTROL:

Fiecare robinet de alimentare este testat pentru a se asigura că este etans, iar corpul robinetului este inscripționat în relief cu marca de testare.

FUNCȚIONARE:

Temperatura maximă de funcționare: 130°C

Temperatura minimă de funcționare: 2°C (apă)

Temperatura minimă de funcționare: -20°C (protecție la îngheț)

Presiunea maximă de funcționare este de 16 bar

Presiunea diferențială maximă pe corp este de 4 bar

Calitatea apei calde este în conformitate cu standardul austriac ÖNORM H 5195 și/sau cu specificația VDI 2035.

Date tehnice (reglaje, ...) conform fișei standard Herz

Controlul produselor (încercări privind materialele, dimensiunile și testele funcționale) în timpul producției se realizează în conformitate cu cerințele sistemului de management al calității certificat EN ISO 9001:2015.

Viena, 04 august 2023

HERZ Armaturen Ges.m.b.H

Semnătură indescifrabilă

Ștampilă – HERZ Armaturen Ges.m.b.H. – Managementul Calității

Ing. Wolfgang Rauch
Manager Calitate