

Fișă tehnică – RAUTHERM – tijă de racordare în L



Domeniul de utilizare

- Instalații de încălzire
- Pentru țevi RAUTHERM S 17x2 mm și 20x2 mm, RAUTHERM SPEED 16x1,5 mm, RAUTHERM ML 16x2 mm
- Pentru racordarea radiatoarelor, în combinație cu sisteme de încălzire în suprafețe, cu aceeași temperatură pe tur pentru ambele aplicații

Caracteristici tehnice

- Potrivită pentru racordare din pardoseală sau din perete, cu lungimi diferite ale țevelor de racordare
- Material țevă: oțel inoxidabil 15x1 mm conform DIN EN 10088
- Material fitting: oțel inoxidabil conform DIN EN 10088
- Pentru racordarea unui radiator sunt necesare 2 tije
- Manșoanele alunecătoare pot fi introduse pe fitting numai pe o parte. Rețineți direcția de introducere!



Notă: Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.

Mat.nr.	Descriere	a	b	c	Greutate g/Buc	UI Buc.
		mm	mm	mm		
12607001002	17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16 / 250 mm	282	252	78	134	10
12607101002	17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16 / 1000 mm	1032	1002	78	395	10
12607201002	20 x 2,0 / 250 mm	282	252	78	139	10