

Fișă tehnică – RAUTHERM – cot 90°




Domeniul de utilizare

- Instalații de încălzire/răcire în suprafețe
- Instalații de încălzire în clădiri
- Pentru țevi RAUTHERM S, RAUTHERM SPEED K, RAUTHERM SPEED
- Pentru realizarea tehnologiei de îmbinare cu manșon alunecător

Caracteristici tehnice

- Material: alamă nichelată
- Culoare: argintiu
- Dimensiuni disponibile: 14 – 32 mm
- Manșoanele alunecătoare pot fi introduse pe fitting numai pe o parte. Rețineți direcția de introducere!



Notă: Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.

Mat.nr.	Descriere	a mm	z mm	Greutate g/Buc	UI Buc.
90					
12350901001	14 x 1,5 - 14 x 1,5, 90grd.	34	24	90	5
12588971002	17x2,0/16x1,5 - 17x2,0/16x1,5, 90 grd.	43	28	90	5
12589071002	20 x 2,0 - 20 x 2,0, 90grd.	45	30	110	5
12594491002	25 x 2,3 - 25 x 2,3, 90grd.	59	37	190	5
12611031001	32 x 2,9 - 32 x 2,9, 90grd.	64	37	300	3

Certificări

- Pentru montajul în șapă și beton, precum și sub tencuială, fără gură de vizitare, conform VOB (DIN 18380)