

Fișă tehnică – RAUTHERM – manșon alunecător



Domeniul de utilizare

- Instalații de încălzire/răcire în suprafețe
- Instalații de încălzire în clădiri
- Pentru țevi RAUTHERM S, RAUTHERM SPEED K, RAUTHERM SPEED
- Pentru realizarea tehnologiei de îmbinare cu etanșare

Caracteristici tehnice

- Material: alamă zincată
- Culoare: argintiu
- Dimensiuni disponibile: 10 – 32 mm
- Manșoanele alunecătoare pot fi introduse pe fitting numai pe o parte. Rețineți direcția de introducere!

Notă: Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.

Dimensiune [mm]	Material	Culoare	Caracteristici
10,1 x 1,1	alamă	argintiu	o canelură circumferențială
14 x 1,5	alamă	argintiu	două caneluri circumferențiale
16 x 1,5	alamă	argintiu	o canelură circumferențială + guler
17 x 2,0	alamă	argintiu	două caneluri circumferențiale
20 x 2,0	alamă	argintiu	două caneluri circumferențiale
25 x 2,3	alamă	argintiu	două caneluri circumferențiale
32 x 2,9	alamă	argintiu	două caneluri circumferențiale

Mat.nr.	Descriere	d mm	Greutate mm g/Buc	UI Buc.
12005361001	10,1 x 1,1	15,5	15 10	10
12460341001	14 x 1,5	19,5	15 13,5	50
13152601001	16 x 1,5	21,5	20 20	50
12502971002	17 x 2,0	22	20 18,8	50
12503071002	20 x 2,0	25	20 20,2	50
12591971002	25 x 2,3	30	27 36,5	50
11395821001	32 x 2,9	39,5	35 96,9	50

Certificări

- Pentru montajul în șapă și beton, precum și sub tencuială, fără gură de vizitare, conform VOB (DIN 18380)