


Fișă tehnică – RAUTHERM – niplu



Domeniul de utilizare

- Instalații de încălzire/răcire în suprafețe
- Instalații de încălzire în clădiri
- Pentru țevi RAUTHERM S, RAUTHERM SPEED K, RAUTHERM SPEED
- Pentru realizarea tehnologiei de îmbinare cu manșon alunecător



Caracteristici tehnice

- Material: alamă zincată, nichelată
- Culoare: argintiu
- Dimensiuni disponibile: 10 – 32 mm, diverse combinații
- Manșoanele alunecătoare pot fi introduse pe fitting numai pe o parte. Rețineți direcția de introducere!

Notă: Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.

Mat.nr.	Descriere	Tip	a mm	z mm	Greutate g/Buc	UI Buc.
12005261001	10,1 x 1,1 - 10,1 x 1,1	egal	37	17	20	10
12460241001	14 x 1,5 - 14 x 1,5	egal	37	17	28,1	10
12503171002	20 x 2,0 - 20 x 2,0	egal	52	22	60	10
12591871002	25 x 2,3 - 25 x 2,3	egal	65	22	90	5
12611231001	32 x 2,9 - 32 x 2,9	egal	78	24	180	10
12005331001	17x2,0/16x1,5 - 10,1x1,1	reduc	51	26	40	10
12490971001	17x2,0/16x1,5 - 14x1,5	reduc	49	24	45	10
12005341001	20 x 2,0 - 10,1 x 1,1	reduc	52	27	40	10
12594691002	20 x 2,0 - 17 x 2,0 / 16 x 1,5	reduc	57	27	61	10
12005541001	25 x 2,3 - 10,1 x 1,1	reduc	61	29	40	10
12594591002	25 x 2,3 - 20 x 2,0	reduc	65	28	70	10
12611131001	32 x 2,9 - 25 x 2,3	reduc	78	30	130	10
12407811002	17 x 2,0/16 x 1,5 - 16 x 2,2/16,2 x 2,6		51	20	50	10
12407711001	20 x 2,0 - 20 x 2,8		52	21	68	10
12502771002	17x2,0-17x2,0/16x1,5-16x1,5/ML16-ML16		52	22	53	10

Certificări

- Pentru montajul în șapă și beton, precum și sub tencuială, fără gură de vizitare, conform VOB (DIN 18380)