


Fișă tehnică – RAUTHERM – teu



Domeniul de utilizare

- Instalații de încălzire/răcire în suprafețe
- Instalații de încălzire în clădiri
- Pentru țevi RAUTHERM S, RAUTHERM SPEED K, RAUTHERM SPEED
- Pentru realizarea tehnologiei de îmbinare cu manșon alunecător



Caracteristici tehnice

- Material: alamă nichelată
- Culoare: argintiu
- Dimensiuni disponibile: 10 – 32 mm, diverse combinații
- Manșoanele alunecătoare pot fi introduse pe fitting numai pe o parte. Rețineți direcția de introducere!

Notă: Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.

Mat.nr.	Descriere	a mm	b mm	c mm	z ₁ mm	z ₂ mm	z ₃ mm	Greutate g/Buc.	UI Buc.
egal									
12502871002	17x2/16x1,5-17x2/16x1,5-17x2/16x1,5	39	43	39	24	28	24	110	5
12588771002	20x2,0-20x2,0-20x2,0	40	45	40	25	30	25	130	5
12535291002	25x2,3-25x2,3-25x2,3	50	59	50	28	37	28	220	5
12610531001	32x2,9-32x2,9-32x2,9	59	64	59	32	37	32	360	3
Derivatie redusa									
12005431001	17x2,0/16x1,5-10,1x1,1-17x2,0/16x1,5	35	35	35	20	25	20	95	10
12005441001	20x2,0-10,1x1,1-20x2,0	35	36	35	20	26	20	95	5
12005631001	25x2,3-10,1x1,1-25x2,3	48	41	48	26	31	26	95	5
12491071001	17x2,0/16x1,5-14x1,5-17x2,0/16x1,5	40	36	40	25	26	25	100	5
12588671002	20x2,0-17x2,0/16x1,5-20x2,0	39	45	39	24	30	24	130	5
12535691002	25x2,3-17x2,0/16x1,5-25x2,3	46	51	46	25	36	25	180	5
12535391002	25x2,3-20x2,0-25x2,3	48	51	48	26	36	26	190	5
12611631001	32x2,9-20x2,0-32x2,9	54	51	54	27	36	27	280	3
Trecere redusa									
12685501001	25x2,3-25x2,3-20x2,0	50	59	43	29	37	28	190	5
Derivatie si trecere reduse									
12588571002	20x2,0-17x2,0/16x1,5-17x2,0/16x1,5	39	45	39	24	30	24	110	5
12535591002	25x2,3-20x2,0-20x2,0	48	51	40	26	36	25	160	5
Derivatie largita									
12685201001	20x2,0-25x2,3-20x2,0	42	53	42	27	31	27	180	5

Certificări

- Pentru montajul în șapă și beton, precum și sub tencuială, fără gură de vizitare, conform VOB (DIN 18380)