

Fișă tehnică – RAUTITAN – niplu PX




Domeniul de utilizare

- Instalații de apă potabilă și de încălzire
- Pentru țevi RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex, SDR 7,4
- Împreună cu manșoane alunecătoare RAUTITAN PX

Caracteristici tehnice

- Material: polifenilsulfonă (PPSU)
- Culoare: negru
- Dimensiuni disponibile: diverse combinații de diametre de la 16 la 40 mm
- Cu came de centrare



Note:

- Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.
- Pe fittingurile RAUTITAN PX montați numai manșoane alunecătoare RAUTITAN PX

Mat.nr.	Descriere	Tip	a mm	z mm	Greutate g/Buc	UI Buc.
egal						
11600111001	16 - 16	PX	45	16	7,9	10
11600121001	20 - 20	PX	51	17	12,7	10
11600131001	25 - 25	PX	64	18	20,7	10
11600141001	32 - 32	PX	82	20	37,7	10
11600151001	40 - 40	PX	88	24	68,2	4
reduc						
11600411001	20 - 16	PX	53	22	11,1	10
11600421001	25 - 16	PX	63	26	16,5	10
11600431001	25 - 20	PX	65	25	18,8	10
11600441001	32 - 25	PX	84	30	33,6	10
11600471001	40 - 32	PX	100	37	60,9	4

Certificări

- Tehnologie de îmbinare cu etanșeitate durabilă, asigurată prin manșonul alunecător cf. DIN EN 806, DIN 1988 și fișa de lucru DVGW W 534
- Aprobat pentru instalații pozate sub tencuială cf. DIN 18380 (VOB)