

Fișă tehnică – RAUTITAN – trecere la filet RX+, filet interior



Domeniul de utilizare


- Instalații de apă potabilă și de încălzire
- Pentru țevi RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex, SDR 7,4
- Împreună cu manșoane alunecătoare RAUTITAN PX

Caracteristici tehnice

- Material: bronz fără plumb conform DIN SPEC 2701 (denumirea materialului: CuSn4Zn2PS)
- Dimensiuni disponibile: 16 - 40 mm
- Filet interior

Notă:

- Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.



Mat.nr.	Descriere	Tip	a mm	z mm	SW	Greutate kg/Buc	UI Buc.
14563271001	16 - FI 1/2	RX+	44	17	25	0,056	10
14563281001	20 - FI 1/2	RX+	47	16	25	0,067	10
14563291001	20 - FI 3/4	RX+	50	18	31	0,086	10
14563301001	25 - FI 1/2	RX+	49	11	25	0,082	10
14563311001	25 - FI 3/4	RX+	57	18	31	0,11	10
14564081001	25 - FI 1	RX+	62	20	38	0,155	5
14563321001	32 - FI 3/4	RX+	54	11	31	0,124	10
14563331001	32 - FI 1	RX+	67	21	39	0,188	10
14563341001	40 - FI 1 1/4	RX+	75	22	49	0,349	5

Certificări

- Tehnologie de îmbinare cu etanșeitate durabilă, asigurată prin manșonul alunecător cf. DIN EN 806, DIN 1988 și fișa de lucru DVGW W 534