

Fișă tehnică – RAUTITAN – trecere la filet RX+, piuliță olandeză




Domeniul de utilizare

- Instalații de apă potabilă și de încălzire
- Pentru țevi RAUTITAN stabil și RAUTITAN flex, SDR 7,4
- Împreună cu manșoane alunecătoare RAUTITAN PX

Caracteristici tehnice

- Material fitting: bronz fără plumb conform DIN SPEC 2701 (denumirea materialului: CuSn4Zn2PS)
- Material piuliță: alamă conform DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168
- Dimensiuni disponibile: 16 - 40 mm
- Piuliță olandeză



Notă:

- Nu combinați fittingurile și manșoanele alunecătoare din două game diferite.

Mat.nr.	Descriere	Tip	a mm	z mm	SW	Greutate kg/Buc	UI Buc.
14563351001	16 - G 1/2	RX+	32	20	26	0,056	10
14563361001	16 - G 3/4	RX+	34	21	30	0,069	10
14563371001	20 - G 1/2	RX+	42	25	26	0,076	10
14563381001	20 - G 3/4	RX+	38	22	30	0,081	10
14563391001	25 - G 3/4	RX+	52	29	30	0,116	10
14563401001	25 - G 1	RX+	49	26	38	0,145	10
14563411001	32 - G 1	RX+	55	28	38	0,19	10
14563421001	32 - G 1 1/4	RX+	55	28	46	0,238	5
14563431001	32 - G 1 1/2	RX+	52	25	52	0,244	5
14563441001	40 - G 1 1/2	RX+	60	28	52	0,362	1

Certificări

- Tehnologie de îmbinare cu etanșeitate durabilă, asigurată prin manșonul alunecător cf. DIN EN 806, DIN 1988 și fișa de lucru DVGW W 534