

## Fișă tehnică – NEA SMART 2.0 Senzor la distanță



### Domeniul de utilizare

- Pentru monitorizarea temperaturii în pardoseală în cazul încălzirii și răcirii
- Pentru măsurarea temperaturii încăperii

### Caracteristici tehnice

- Racordare la termostatul de cameră NEA SMART 2.0 și la senzorul de cameră
- Senzor NTC 10K
- Lungimea cablului: 3 m
- Lungimea bulbului senzorului: 28 mm
- Grad de protecție: IP67
- Culoare: alb

| Mat.nr.     | Descriere                   | L <sup>*1</sup><br>m | Greutate<br>g/Buc | UI<br>Buc. |
|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------|
| 13280331001 | pt. termostat NEA SMART 2.0 | 3                    | 62                | 1          |

\*1 Lungime: L

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tip de senzor                               | NTC 10K                                          |
| Precizie                                    | ± 5% la 25 °C                                    |
| Tip de protecție                            | IP67                                             |
| Conformitate CE conform                     | EN 60730                                         |
| Dimensiuni element senzor (L x Î x A în mm) | 28 x 6 x 6                                       |
| Lungimea cablului                           | 3 m                                              |
| Material carcasă                            | Înveliș senzor: PBT, Înveliș cablu: PVC (UL2517) |
| Culoarea carcasei                           | Alb (similar RAL 9003)                           |
| Greutate                                    | 0,065 kg                                         |
| Temperatura ambientală                      | -20 °C până la +60 °C                            |
| Umiditate ambientală                        | < 95 % UR, fără condens                          |
| Temperatura de depozitare / transport       | -25 °C până la +60 °C                            |
| Mediul de utilizare                         | În camere închise                                |