



Fișă tehnică – Regletă NEA HC

Domeniul de utilizare

- Pentru conectarea a maxim 6/ 10 termostate de cameră și 12 servomotoare UNI/MINI la 230 V AC resp. 24 V AC

Caracteristici tehnice

- Potrivită pentru termostate de cameră Nea HCT
- Comutare între modurile de funcționare încălzire/ răcire
- Comandă pompă integrată
- Oprirea funcționării pe încălzire/ răcire prin senzori externi de tip STB sau TPW
- Protecție mecanică integrată, pentru detensionare
- Tehnologie de racordare fără șurub, cu prindere tip clemă
- Siguranță integrată
- Pentru montaj pe șină standard sau pe perete
- Dimensiuni (î x a x L): 90 x 50 x 326,5 mm
- Grad de protecție: IP20
- Pentru regleta de cleme Nea 24 V este necesar transformator 24 V
- Culoare: carcasă: gri deschis, similar cu RAL 7035

Mat.nr.	Descriere			Greutate g/Buc	UI Buc.
13422301001	230 V, 6 canale	6	15	510	1
13422301002	230 V, 10 canale	10	18	530	1
13420241001	24 V, 6 canale	6	15	580	1
13420241002	24 V, 10 canale	10	18	530	1

Tensiune de funcționare Regleta de cleme Nea H 24V 24 V ± 20 %, 50 Hz
Regleta de cleme Nea H 230V 230 V ± 10 %, 50 Hz
Regleta de cleme Nea HC 24V 24 V ± 20 %, 50 Hz
Regleta de cleme Nea HC 230V 230 V ± 10 %, 50 Hz

Puterea absorbită 24 V 30 VA
230 V 50 VA

Fuzibile 24 V T2A
230 V T4AH

Numărul de zone controlate 6 sau 10

Număr max. de termostate 6 sau 10

Servomotoare 6 zone încălzite max. 15
10 zone încălzite max. 18 (230 V)
max. 15 (24 V)

Certificări

- CE conform EN 60730-2-9, EN 60730-1 și EN 50419

Sarcina nominală pt. toate servomotoarele max. 24 W

Control pompă/cazan (numai la 21402, 41402)

Puterea releului de 2 A, 200 VA inductiv