

DESCRIEREA COMPONENTELOR

Supapă automată de evacuare a aerului: permite eliminarea aerului prezent în instalație.

Vana de etanșare și interceptare: permite efectuarea lucrărilor de întreținere /înlocuire a supapei de evacuare a aerului fără a fi necesar să se elibereze conținutul din toată instalația.

Conexiune tip filet G 1/2"
(se livrează cu dop):
(art. 3144 - 3144ISOL - 3165 - 3165ISOL)
permite montarea în orificiu a suporului pentru sondă (art. 9561T); pentru a putea controla temperatura lichidului din conducta de tur.

Racord din 3 bucăți, conexiune plană:
(art. 3144 - 3144ISOL - 3165 - 3165ISOL)
ajută la efectuarea lucrărilor de instalare ale separatorului.

Plasă metalică: ajută la separarea impurităților și direcționarea bulelor de aer către vana de evacuare a aerului ce se află în extremitatea superioară a separatorului.

Magnet 12.000 Gauss:
(art. 3144 - 3144ISOL)

Poziționat în partea inferioară a dispozitivului ajută la sporirea eficienței acțiunii de filtrare, blocând toate impuritățile feroase ce se află în interiorul instalației, cu ajutorul acțiunii câmpului magnetic.

Supapă pentru incarcare/evacuare: este utilă și pentru efectuarea operațiunilor de umplere cu lichid ale instalației, dar și pentru evacuarea sedimentelor depozitate în interiorul separatorului.

