


RESISTENZA ELETTRICA RESISTENCE ELECTRIQUE ELECTRICAL HEATING ELEMENT ELEKTRISCHES HEIZELEMENT		POTENZA	L
	3	Kw 400V Tri	300
	4,5	Kw 400V Tri	450
	6	Kw 400V Tri	600
	9	Kw 400V Tri	700
	12	Kw 400V Tri	850

- A** Diametro esterno con isolamento  
Diamètre extérieur avec isolation  
External diameter with insulation  
Außendurchmesser mit Isolierung
- B** Diametro del bollitore  
Diamètre du chauffe-eau  
Boiler's diameter  
Durchmesser des Boilers
- C** Altezza bollitore  
Hauteur du chauffe-eau  
Boiler's height  
Höhe des Boilers
- D** Uscita acqua calda sanitaria  
Sortie eau chaude sanitaire  
Domestic hot water outlet  
Austritt warmes Brauchwasser
- E** Entrata serpentina  
Entrée échangeur  
Coil's inlet  
Eintritt Wärmetauscher
- F** Attacco per sonda  
Embout pour sonde  
Probe fitting  
Fühleranschluss
- G** Ricircolo  
Remise en circulation  
Recirculation  
Wasserumlauf
- H** Attacco per sonda  
Embout pour sonde  
Probe fitting  
Fühleranschluss
- I** Uscita serpentina  
Retour échangeur  
Coil's outlet  
Austritt Wärmetauscher
- L** Entrata acqua fredda sanitaria  
Entrée eau froide sanitaire  
Domestic cold water inlet  
Eintritt kaltes Brauchwasser
- M** Flangia Ø 180  
Flasque Ø 180  
Flange Ø 180  
Flansch Ø 180
- N** Attacco resistenza elettrica  
Embout pour résistance électrique  
Electrical heating element fitting  
Anschluss elektrisches Heizelement
- O** Attacco per termometro  
Embout pour thermomètre  
Thermometer fitting  
Thermometeranschluss

- Pressione max d'esercizio serbatoio 8 bar/95°C - scambiatore 12 bar/95°C
- Pression max d'exercice ballons 8 bar/95°C - Echangeur 12 bar/95°C

- Maximum operating pressure tank 8 bar/95°C - exchanger 12 bar/95°C
- Max. Betriebsdruck Speicher 8 bar/95°C - Wärmetauscher 12 bar/95°C

- Pressione max d'esercizio serbatoio 8 bar/95°C - scambiatore 12 bar/95°C
- Pression max d'exercice ballons 8 bar/95°C - Echangeur 12 bar/95°C

- Maximum operating pressure tank 8 bar/95°C - exchanger 12 bar/95°C
- Max. Betriebsdruck Speicher 8 bar/95°C - Wärmetauscher 12 bar/95°C

MOD.	DIMENSIONI			QUOTE mm										S	I/h-Kw 80-60°C 10-45°C	PESO
WWM	A	B	C	D 1"	E 1"	F 1/2"	G 3/4"	H 1/2"	I 1"	L 1"	M	N 1"1/2"	O 1/2"	m²		Kg*
300	610	500	1700	1450	1350	1170	1060	565	265	155	300	930	1450	4,0	2700-110	115
400	710	600	1670	1420	1315	1135	1035	595	285	175	320	895	1390	4,7	3200-130	150
500	760	650	1700	1420	1310	1130	1030	590	290	175	310	890	1330	5,2	3560-145	165

\* Peso teorico solo per movimentazione e carico. I dati tecnici specificati in questa scheda sono da considerarsi esclusivamente a titolo informativo e non impegnativo per la Casa Costruttrice che li può variare in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

\* Poids théorique que pour la manipulation et le chargement. Les données techniques de la présente fiche sont fournies seulement à titre d'information et ne sont pas contraignantes pour le Fabricant, que se réserve le droit de le modifier à tout moment et sans aucun préavis.

\* Theoretical weight valid only for loading and handling. The technical data specified in this sheet are approximate and not binding for the Manufacturer who is free to change them at any time and without prior notice.

\* Theoretische gewicht nur für ladung und abladung. Die technischen Daten in diesem Blatt dienen ausschließlich Informationszwecken und sind für den Hersteller unverbindlich, der die Daten jederzeit ohne Vorankündigung ändern kann.