

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentului (UE) 2020/878

Everglue Sekundenkleber Cyanacrylat (Adeziv Cianoacrilat Everglue Super Glue)

Revizuit la: 4.5.2026

Versiune: 10.1

Limbă: RO (tradus din de-DE)

UFI: 2FK0-502U-Q008-913A

Notă RepRapMania: Această fișă este valabilă pentru toate variantele de vâscozitate ale gamei Everglue Sekundenkleber (super glue): 650001 vâscozitate scăzută, 650002 vâscozitate medie, 650003 vâscozitate ridicată, 650004 extra fluid, 650024 gel extra vâscos, 650033/650034 hochflexibel, precum și seriile BlueDanube GLUE Superglue și EV650041-EV650655. UFI-ul de mai sus este identic pe toate variantele și corespunde etichetei fizice a produsului comercializat de RepRapMania (SKU 650002-104069, articol curent: Everglue Super Glue vâscozitate scăzută 20g).

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire comercială: Everglue Sekundenkleber Cyanacrylat, BlueDanube GLUE Superglue

UFI: 2FK0-502U-Q008-913A

1.2 Utilizări relevante identificate

Utilizare generală: Adeziv

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Denumire firmă: WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.

Stradă/Cod poștal: ul. Ekonomiczna 8

Cod poștal, localitate: PL-42-271 Częstochowa, Polonia

Web: www.gluetec-group.com

E-mail: info.pl@gluetec-group.com

Telefon: +48 (0) 34 372 58 58

1.4 Număr de telefon de urgență

GIZ-Nord, Göttingen: +49 551-19240

Notă RepRapMania: Pentru consultanță toxicologică de urgență în România, contactați Centrul de Informare Toxicologică la 021 318 36 06.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP):

- Skin Irrit. 2; H315 — Provoacă iritarea pielii.
- Eye Irrit. 2; H319 — Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- STOT SE 3; H335 — Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

2.2 Elemente de etichetare

Cuvânt de avertizare: Atenție

Fraze de pericol:

- H315 — Provoacă iritarea pielii.
- H319 — Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H335 — Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Fraze de precauție:

- P102 — A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P261 — Evitați să inspirați ceața/vaporii/spray-ul.
- P271 — A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
- P280 — Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor.
- P305+P351+P338 — ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P312 — Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.
- P405 — A se depozita sub cheie.
- P501 — Eliminarea conținutului/recipientului la un centru autorizat de colectare a deșeurilor.

Etichetare specială:

EUH202 — Cianoacrilat. Pericol. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Conține etil-2-cianoacrilat.

2.3 Alte pericole

Risc special de alunecare la scurgeri/vărsări. Produsul nu conține substanțe clasificate PBT sau vPvB.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**3.2 Amestecuri**

Amestec din substanțele enumerate mai jos, cu adaosuri nepericuloase.

Identificatori	Denumire / Clasificare	Conținut
REACH 01-2119527766-29-xxxx CE 230-391-5 / CAS 7085-85-0	Etil-2-cianoacrilat Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Limite specifice de concentrație: STOT SE 3; H335: C ≥ 10%	70 - 90 %
CE 204-617-8 CAS 123-31-9	Hidrochinonă Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1; H317. Muta. 2; H341. Carc. 2; H351. Aquatic Acute 1; H400. (M=10)	< 0,1 %

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

Indicații generale: Dacă este necesară consultarea unui medic, țineți la îndemână ambalajul sau eticheta. Cianoacrilat - Pericol - lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. Scoateți hainele contaminate și spălați-le înainte de refolosire.

În caz de inhalare: Duceți persoana afectată la aer curat, slăbiți hainele strâmte și așezați-o în repaus. Consultați un medic.

Contact cu pielea: Spălați bine cu apă și săpun. Consultați un medic în caz de reacții cutanate.

Contact cu ochii: Clătiți imediat cu ochii deschiși, 10-15 minute, cu apă curentă. Scoateți lentilele de contact dacă este posibil. Consultați imediat un medic oftalmolog. Nu încercați niciodată să deschideți forțat pleoapele lipite.

În caz de înghițire: Nu provocați vomă. Clătiți gura și beți multă apă. Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Consultați un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate

Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate: Jet de apă pulverizată, pulbere de stingere uscată, spumă, dioxid de carbon.

Inadecvate din motive de securitate: Jet de apă compact.

Combustibil. Poate forma amestecuri explozive cu aerul. La încălzire puternică/în caz de incendiu se pot forma: cianuri, oxizi de azot (NOx), monoxid și dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

Nu inspirați ceața/vaporii/aerosolul. Evitați contactul cu substanța. Îndepărtați scurgerea dacă este posibil fără pericol. Asigurați ventilație corespunzătoare. Purtați echipament de protecție adecvat. A nu se lăsa să pătrundă în ape subterane, de suprafață sau canalizare.

Absorbiți cu material absorbant (nisip, kieselgur, lianți pentru acizi, lianți universali) și eliminați în recipient închis.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

Asigurați o ventilație bună a locului de depozitare și de lucru. Nu inspirați ceața/vaporii/aerosolul. Evitați contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați echipament de protecție adecvat. A se proteja de căldură. La manipularea unor cantități mari, luați măsuri împotriva încărcării electrostatice.

Depozitare: Recipient uscat, închis etanș, loc răcoros și bine ventilat. Păstrați numai în ambalajul original.

Clasă de depozitare: 10 = Lichide inflamabile neîncadrate în alte clase

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Protecția respiratorie: În caz de formare de aerosoli sau ceață; clasa filtrului adaptată concentrației maxime de poluant.

Protecția mâinilor: Mănuși cauciuc nitrilic, grosime $\geq 0,4$ mm, timp de străpungere > 480 min (DIN EN ISO 374-1).

Protecția ochilor: Ochelari de protecție etanși conform DIN EN ISO 16321-1.

Protecția corpului: Îmbrăcăminte de protecție adecvată.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Proprietate	Valoare
Stare fizică (la 20°C)	Lichid
Culoare	Incolor
Miros	Înțepător
Punct de fierbere	150°C
Punct de aprindere	87°C
Temperatură de aprindere	500°C
Solubilitate	Solubil în acetonă; insolubil în apă
Densitate	1,05 g/mL

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

Contactul cu apa/umiditatea provoacă reacții puternice - polimerizare cu degajare de căldură. A se evita: umiditate, flăcări deschise, îngheț, căldură și radiație solară directă. Materiale incompatibile: agenți oxidanți puternici, acizi tari.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Toxicitate acută: DL50 șobolan, oral: 5.000 mg/kg. DL50 iepure, dermal: 2.000 mg/kg.

- Corodare/iritare a pielii: Skin Irrit. 2; H315 = provoacă iritarea pielii.
- Lezarea gravă/iritarea ochilor: Eye Irrit. 2; H319 = provoacă o iritare gravă a ochilor.
- Toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere unică): STOT SE 3; H335 = poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Simptome: la inhalare - senzație de constricție toracică, tuse; la înghițire - dureri de stomac, greață; la contact cu pielea - iritație și roșeață; la contact cu ochii - senzație de arsură, lăcrimare, roșeață.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Clasă de periclitate a apelor: 1 = slab periclitant pentru apă

Produsul este biodegradabil. Bioacumularea este improbabilă.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

Cod deșeu produs: 08 04 09* = Deșeuri de adezivi și cleiuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase (evidență obligatorie).

Recomandare: incinerare ca deșeu special, cu autorizație a autorităților. Ambalajele necontaminate și golite complet pot fi reciclate.

Notă RepRapMania: În România, gestionarea deșeurilor rezultate se realizează conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR/RID, IMDG: Nu se aplică restricții de transport.

ADN: ID 9003, SUBSTANȚE CU PUNCT DE APRINDERE PESTE 60°C ȘI SUB 100°C, Clasa 9, cod M12

IATA-DGR: UN 3334, AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (etil 2-cianoacrilat), Clasa 9, grupa de ambalare III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

Reglementări naționale — Germania: Clasă de depozitare 10; clasă de periclitate a apelor 1; restricție REACH Anexa XVII nr. 3, 75. Produsul nu intră sub incidența Ordonanței germane privind interzicerea substanțelor chimice (ChemVerbotsV).

15.1.2 Legislație românească și europeană relevantă

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificările ulterioare
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), cu modificările ulterioare
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată
- HG nr. 1218/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor individuale de protecție

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al frazelor H și EUH menționate în secțiunile 2 și 3:

- H302 = Nociv în caz de înghițire.
- H315 = Provoacă iritarea pielii.
- H317 = Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- H318 = Provoacă leziuni oculare grave.
- H319 = Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H335 = Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- H341 = Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
- H351 = Susceptibil de a provoca cancer.
- H400 = Foarte toxic pentru mediul acvatic.
- EUH202 = Cianoacrilat. Pericol. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Data primei ediții (document original): 13.6.2017. Ultima revizuire: 4.5.2026.

Notă RepRapMania: Acest document reprezintă traducerea în limba română a fișei cu date de securitate originale (limba germană, de-DE), furnizată de WIKO Klebetechnik Sp. z o.o., valabilă pentru întreaga gamă Everglue Sekundenkleber. Traducerea este furnizată de RepRapMania SRL cu titlu informativ; în caz de neconcordanțe, prevalează documentul original în limba germană. Fișa originală este disponibilă la: <https://sumdat.net/35qhtiq>