

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentului (UE) 2020/878

EVERGLUE AKTIVATOR

Reviziune	Versiune	Înlocuiește versiunea	Limbă	Tipărit
6.3.2026	4.0 (trad. RO)	3.1	ro-RO (tradus din de-DE)	24.3.2026

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Identificator de produs

Denumire comercială: EVERGLUE AKTIVATOR

Această fișă cu date de securitate este valabilă pentru următoarele produse:

- 650006 Everglue Aktivator Spray, accelerator de întărire pentru adeziv rapid, aerosol
- 650066 Big Difference Aktivator Spray, accelerator de întărire pentru adeziv rapid, aerosol

UFI: 8Q00-709J-Q00G-43KP

Notă RepRapMania: Pentru acest SKU (650066-100893, EAN 4251577102888), eticheta individuală a produsului de pe pagina furnizorului indică UFI-ul specific 9RM0-R0ET-900P-64U9, diferit de UFI-ul general 8Q00-709J-Q00G-43KP tipărit pe fișa cu date de securitate. Ambele coduri sunt valabile — UFI-ul de pe fișă corespunde amestecului-cadru descris în document, iar cel de pe etichetă corespunde exact formulării/lotului comercializat sub acest SKU.

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări care nu sunt recomandate

Utilizare generală: Aktivator pentru adezivi

1.3 Detalii privind furnizorul care pune la dispoziție fișa cu date de securitate

Denumire firmă: WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.

Stradă/Căsuță poștală: ul. Ekonomiczna 8

Cod poștal, localitate: PL-42-271 Częstochowa

Website: www.gluetec-group.com

E-mail: info.pl@gluetec-group.com

Telefon: +48 (0) 34 372 58 58

Fax: +48 (0) 34 371 11 14

1.4 Număr de telefon de urgență

GIZ-Nord, Göttingen

Telefon: +49 551-19240

Notă RepRapMania: Pentru informații suplimentare disponibile în România, Centrul de Informare Toxicologică poate fi contactat la 021 318 36 06.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP):

- Aerosol 1; H222; H229 - Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.
- Eye Irrit. 2; H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- STOT SE 3; H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală.
- (EUH066) - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

2.2 Elemente de etichetare

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol:

- H222 Aerosol extrem de inflamabil.
- H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.
- EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fraze de precauție:

- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
- P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
- P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
- P261 Evitați inhalarea aerosolului.
- P271 A se utiliza numai afară sau în spații bine ventilate.
- P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție/protecție a ochilor.
- P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P405 A se depozita sub cheie.
- P410+P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50°C/122°F.
- P501 Eliminați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase.

Text pentru etichetă: Conține acetonă.

2.3 Alte pericole

Quantități mari pot avea efect narcotic. Evaporarea rapidă poate provoca degerături. Fără ventilație suficientă se pot forma amestecuri explozive. Inhalarea poate provoca iritarea căilor respiratorii și a mucoaselor. Pericol special de alunecare din cauza produsului scurs/vărsat.

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin, rezultatele evaluării PBT și vPvB: Date indisponibile.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substanțe

Nu se aplică.

3.2 Amestecuri

Caracterizare chimică: amestec din substanțele enumerate mai jos, cu adaosuri nepericuloase.

Ingrediente periculoase:

Identificatori	Denumire / Clasificare	Conținut
EG-Nr. 200-662-2 CAS 67-64-1	Acetonă Flam. Liq. 2; H225. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H336. (EUH066).	< 60 %
EG-Nr. 203-448-7 CAS 106-97-8	Butan Flam. Gas 1; H220.	< 20 %
EG-Nr. 200-827-9 CAS 74-98-6	Propan Flam. Gas 1; H220.	< 20 %

Textul complet al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale: Dacă este necesar avizul medicului, țineți la îndemână ambalajul sau eticheta. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. Primul ajutor: aveți grijă de propria siguranță!

După inhalare: Asigurați aer curat. Consultați un medic în caz de disconfort.

După contactul cu pielea: Spălați bine cu apă și săpun. În caz de reacții cutanate, consultați un medic.

După contactul cu ochii: Clătiți imediat, cu ochii deschiși, timp de 10-15 minute, cu apă curentă. Îndepărtați lentilele de contact, dacă este posibil. Continuați clătirea. Consultați apoi un medic oftalmolog.

După înghițire: Nu provocați vomă. Clătiți gura și consultați imediat un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, acute și întârziate

Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca somnolență și amețală. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentul special necesar

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate: Pulbere de stingere uscată, dioxid de carbon, spumă rezistentă la alcool.

Mijloace de stingere inadecvate din motive de siguranță: Jet de apă compact.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit. În caz de incendiu se pot forma gaze și vapori periculoși.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție: Se va purta aparat de respirat izolat independent de aerul ambiant și îmbrăcăminte completă de protecție împotriva incendiului.

Indicații suplimentare: Încălzirea provoacă creșterea presiunii: pericol de spargere și explozie. Răciți recipientele expuse cu jet de apă pulverizată. Dacă este posibil fără pericol, îndepărtați recipientele nedeteriorate din zona de pericol. La incendii mari și cantități mari: evacuați zona, combateți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. Evitați pătrunderea apei de stingere în apele de suprafață sau subterane. Reziduurile de incendiu și apa de stingere contaminată trebuie eliminate conform reglementărilor locale ale autorităților.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Evitați inhalarea aerosolului. Evitați contactul cu substanța. Îndepărtați toate sursele de aprindere în caz de scurgere. Asigurați ventilație adecvată. Purtați echipament de protecție adecvat. Îndepărtați îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Țineți la distanță persoanele neprotejate. Delimitați zona periculoasă în direcția vântului și avertizați locuitorii din zonă.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

A nu se lăsa să pătrundă în apele subterane, ape de suprafață sau canalizare. Pericol de explozie! Anunțați autoritățile competente în caz de dispersie.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Delimitați materialul scurs cu material absorbant incombustibil (de ex. nisip, pământ, vermiculit, kieselgur) și colectați-l în recipiente adecvate pentru eliminare, conform reglementărilor locale. Curățați bine zona. La cantități mari: colectați mecanic (respectați protecția Ex la pompare).

Indicații suplimentare: Pericol special de alunecare din cauza produsului scurs/vărsat.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi suplimentar secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Indicații privind manipularea în siguranță: Asigurați o bună ventilație a spațiului de depozitare și a locului de muncă. Evitați inhalarea aerosolului. Nu lăsați să ajungă în ochi, pe piele sau pe îmbrăcăminte. Purtați echipament de protecție adecvat. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării. Spălați bine mâinile după utilizare. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Asigurați o ventilație suficientă în timpul și după utilizare, pentru a preveni acumularea de vapori. Asigurați o sticlă de spălare a ochilor sau un dispozitiv de clătire a ochilor la locul de muncă. La manipularea unor cantități mai mari, prevedeați duș de urgență.

Precauții împotriva incendiilor și exploziilor: Țineți la distanță de sursele de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau altei surse de aprindere.

7.2 Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și recipiente: Păstrați recipientul închis etanș, într-un loc bine ventilat. Păstrați recipientul uscat. A se păstra doar în ambalajul original. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi peste 50°C/122°F. Depozitați recipientele în poziție verticală.

Indicații privind depozitarea împreună: A nu se depozita împreună cu substanțe oxidante sau autoinflamabile, precum și cu solide ușor inflamabile. A se feri de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Clasa de depozitare: 2B = ambalaje aerosol și brichete

7.3 Utilizare finală specifică

Nu sunt disponibile informații.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valori limită de expunere profesională:

Nr. CAS	Denumire	Tip	Valoare limită
67-64-1	Acetonă	Germania: TRGS 900 termen scurt	2.400 mg/m ³ ; 1.000 ppm
67-64-1	Acetonă	Germania: TRGS 900 termen lung	1.200 mg/m ³ ; 500 ppm
67-64-1	Acetonă	Europa: IOELV TWA	1.210 mg/m ³ ; 500 ppm
106-97-8	Butan	Germania: TRGS 900 termen scurt	9.600 mg/m ³ ; 4.000 ppm
106-97-8	Butan	Germania: TRGS 900 termen lung	2.400 mg/m ³ ; 1.000 ppm
74-98-6	Propan	Germania: TRGS 900 termen scurt	7.200 mg/m ³ ; 4.000 ppm
74-98-6	Propan	Germania: TRGS 900 termen lung	1.800 mg/m ³ ; 1.000 ppm

Valori limită biologice:

Nr. CAS	Denumire	Tip	Valoare	Parametru	Prelevare
67-64-1	Acetonă	Germania: TRGS 903, urină	50 mg/L creatinină	Acetonă	sfârșitul expunerii/schi mbului

8.2 Controale ale expunerii

Asigurați o bună ventilație sau instalație de aspirație, sau lucrați cu aparatură complet închisă.

Echipament de protecție personală:

Protecția respiratorie: Purtați echipament de protecție respiratorie în caz de ventilație insuficientă. Clasa filtrului trebuie să fie adecvată concentrației maxime a substanței contaminante (gaz/vapori/aerosoli/particule) care poate apărea la manipularea produsului. La depășirea concentrației trebuie utilizat aparat izolant!

Protecția mâinilor: Mănuși de protecție conform DIN EN ISO 374-1. Material: cauciuc butilic. Grosime strat: ≥ 0,5 mm. Timp de străpungere: > 240 min. Respectați indicațiile producătorului mănușilor privind permeabilitatea și timpul de străpungere.

Protecția ochilor: Ochelari de protecție etanși conform DIN EN ISO 16321-1.

Protecția corpului: Purtați îmbrăcăminte de protecție ignifugă, antistatică și rezistentă chimic.

Măsuri de protecție și igienă: A se feri de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau altei surse de aprindere. Evitați inhalarea aerosolului. Nu lăsați să ajungă în ochi, pe piele sau pe îmbrăcăminte. Nu mâncați și nu beți în timpul lucrului. Nu purtați îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălați bine mâinile după utilizare. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Asigurați o sticlă de spălare a ochilor sau un dispozitiv de clătire a ochilor la locul de muncă. La manipularea unor cantități mai mari, prevedeați duș de urgență.

Controlul expunerii mediului: vezi secțiunea 6.2.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Proprietate	Valoare
Stare fizică la 20°C, 101,3 kPa	lichid, formă: aerosol
Culoare	incolor
Miros	caracteristic
Punct de topire/congelare	date indisponibile
Punct de fierbere	date indisponibile
Inflamabilitate	aerosol extrem de inflamabil
Limita inferioară de explozie (LIE)	1,40 % vol.
Limita superioară de explozie (LSE)	8,40 % vol.
Punct de aprindere	-47 °C
Temperatură de autoaprindere	393 °C
Temperatură de descompunere	date indisponibile
pH	date indisponibile
Vâscozitate cinematică	date indisponibile
Solubilitate	solubil în etanol, eter
Coeficient de partiție n-octanol/apă (log)	date indisponibile
Presiune de vapori	date indisponibile
Densitate	date indisponibile
Densitate relativă a vaporilor	date indisponibile
Proprietăți ale particulelor	nu se aplică

9.2 Alte informații

Proprietăți explozive: Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.

Proprietăți oxidante: date indisponibile

Temperatură de autoaprindere: 393 °C

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Aerosol extrem de inflamabil. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare specificate.

10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase

Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

10.4 Condiții de evitat

A se feri de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau altei surse de aprindere. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi peste 50°C/122°F.

10.5 Materiale incompatibile

Date indisponibile.

10.6 Produse de descompunere periculoase

Fără produse de descompunere periculoase dacă sunt respectate prevederile de depozitare și manipulare.

Descompunere termică: date indisponibile

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Afirmațiile sunt derivate din proprietățile componentelor individuale. Pentru produsul ca atare nu există date toxicologice.

Toxicitate acută (orală): date lipsă

Toxicitate acută (dermală): date lipsă

Toxicitate acută (inhalatorie): date lipsă

Corodare/iritare a pielii: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. Contactul repetat poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Lezare gravă/iritare a ochilor: Eye Irrit. 2; H319 = Provoacă o iritare gravă a ochilor

Sensibilizarea căilor respiratorii: date lipsă

Sensibilizarea pielii: date lipsă

Mutagenitatea celulelor germinale/genotoxicitate: date lipsă

Cancerogenitate: date lipsă

Toxicitate pentru reproducere: date lipsă

Efecte asupra/prin laptele matern: date lipsă

Toxicitate asupra organelor țintă (expunere unică): STOT SE 3; H336 = Poate provoca somnolență și amețeală

Toxicitate asupra organelor țintă (expunere repetată): date lipsă

Pericol de aspirare: date lipsă

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin: date indisponibile

Date privind acetona (CAS 67-64-1):

- DL50 șobolan, oral: 5.800 mg/kg
- DL50 iepure, dermal: 7.400 mg/kg
- CL50 șobolan, inhalator: 76 mg/L 4h

Simptome:

Concentrațiile mari pot provoca asfixiere. Vaporii de solvenți organici pot avea efect narcotic. Alte simptome: agitație, convulsii, tulburări de ritm cardiac.

La inhalare: iritarea mucoaselor, tuse și dificultăți de respirație

După contactul cu pielea: contactul prelungit sau repetat poate avea efect degresant și poate provoca dermatită

După contactul cu ochii: contactul direct cu ochii poate provoca arsuri, lăcrimare și roșeață

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Clasa de periculozitate pentru apă: 1 = slab periculos pentru apă

12.2 Persistență și degradabilitate

Date indisponibile.

12.3 Potențial de bioacumulare

Coeficient de partiție n-octanol/apă: date indisponibile

12.4 Mobilitate în sol

Date indisponibile.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Date indisponibile.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Date indisponibile.

12.7 Alte efecte adverse

A nu se lăsa să pătrundă în apele subterane, ape de suprafață sau canalizare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs:

Cod deșeu: 16 05 04* = gaze conținând substanțe periculoase, în recipiente sub presiune (inclusiv haloni) (* = eliminarea face obiectul unei obligații de evidență)

Recomandare: Deșeu special. Nu deschideți forțat și nu ardeți recipientul, nici după utilizare. Nu se elimină împreună cu deșeurile menajere. Nu se elimină prin canalizare.

Ambalaj:

Cod deșeu: 15 01 04 = ambalaje metalice

Recomandare: Goliți cu grijă și cât mai complet posibil. Eliminare conform reglementărilor autorităților. Ambalajele necontaminate și golite complet pot fi predate spre reciclare.

Notă RepRapMania: În România, gestionarea deșeurilor rezultate se realizează conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR: UN 1950

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR/RID, ADN: UN 1950, AMBALAJE DE GAZ SUB PRESIUNE

IMDG: UN 1950, AEROSOLS

IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Clasa/clasele de pericol pentru transport

ADR/RID, ADN: Clasa 2, cod: 5F

IMDG: Clasa 2, risc secundar -, vezi SP63

IATA-DGR: Clasa 2.1

14.4 Grup de ambalare

ADR/RID, ADN, IATA-DGR: nu se aplică

IMDG: -

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu: substanța/amestecul nu este periculos(ă) pentru mediu conform criteriilor reglementărilor-model ONU

Poluant marin - IMDG: nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru (ADR/RID): panou de avertizare - RID: număr pericol 23, UN 1950; etichetă de pericol 2.1; dispoziții speciale 190 327 344 625; cantități limitate 1L; EQ E0; instrucțiuni ambalare P207 LP200; instrucțiuni speciale ambalare PP87 RR6 L2; cod restricție tunel D.

Transport pe căi navigabile interioare (ADN): etichetă de pericol 2.1; dispoziții speciale 190 327 344 625; cantități limitate 1L; EQ E0; echipament necesar PP-EX-A; ventilație VE01, VE04.

Transport maritim (IMDG): EmS F-D, S-U; dispoziții speciale 63 190 277 327 344 381 959; cantități limitate vezi SP277; cantități exceptate E0; instrucțiuni ambalare P207, LP200; prevederi ambalare PP87, L2; stivuire și manipulare SW1 SW22; separare SG69.

Transport aerian (IATA): etichetă de pericol gaz inflamabil; cantitate exceptată E0; pasageri și marfă cantitate limitată Instr. Y203 (max 30 kg G); pasageri și marfă Instr. 203 (max 75 kg); numai marfă Instr. 203 (max 150 kg); dispoziții speciale A145 A167 A802; cod ghid de urgență (ERG) 10L.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu instrumentele OMI

Date indisponibile.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice pentru substanța sau amestecul în cauză

Reglementări naționale - Germania:

Clasa de depozitare: 2B = ambalaje aerosol și brichete

Clasa de pericolitate pentru apă: 1 = slab periculos pentru apă

Regulamentul privind accidentele majore (12. BImSchV): Pericole fizice: cifra 1.2.3.1 = Cod P3a, prag cantitativ 150.000 kg / 500.000 kg

Instrucțiuni tehnice privind calitatea aerului (TA Luft): 5.2.5

Restricții de angajare: a se respecta restricțiile privind angajarea tinerilor și a mamelor gravide/care alăptează

Alte reglementări: produsul nu intră sub incidența Ordonanței germane privind interzicerea substanțelor chimice (ChemVerbotsV)

Reglementări naționale - state membre UE:

Etichetarea ambalajului la un conținut ≤ 125 mL: cuvânt de avertizare Pericol; H222, H229, H336, EUH066; P102, P210, P211, P251, P261, P271, P405, P410+P412, P501.

Alte reglementări (produs): Directiva 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (Seveso III): vezi Germania, 12. BImSchV. Restricție de utilizare conform REACH Anexa XVII nr.: 3, 40, 75

Acetonă: Regulamentul (UE) 2019/1148 (comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi): listat. Regulamentul (CE) 273/2004 (precursori de droguri): categoria 3. Regulamentul (CE) 111/2005 (comerț cu precursori de droguri): categoria 3

15.1.2 Legislație română/UE relevantă (secțiune adăugată de RepRapMania)

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificările ulterioare
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), cu modificările ulterioare
- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările ulterioare
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată
- HG nr. 1218/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase

Notă RepRapMania: Acetona este listată ca precursor de explozivi (Reg. UE 2019/1148) și precursor de droguri categoria 3 (Reg. CE 273/2004/111/2005) - pot exista obligații de raportare/înregistrare la comercializarea cu ridicata în UE, inclusiv România.

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest amestec nu este necesară o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al frazelor H utilizate la secțiunile 2 și 3:

- H220 = Gaz extrem de inflamabil.
- H222 = Aerosol extrem de inflamabil.
- H225 = Lichid și vapori foarte inflamabili.
- H229 = Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.
- H319 = Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H336 = Poate provoca somnolență sau amețeală.
- EUH066 = Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Literatură: BG RCI:

- UVV-VBG-61: Gaze
- Regulamentul privind recipientele sub presiune
- TRG: Reguli tehnice pentru gaze
- Fișa M004 „Acizi și baze”
- Fișa M017 „Solvenți”
- Fișa M050 „Activități cu substanțe periculoase”

Motivul ultimelor modificări: Modificare la secțiunea 1.3: adresă, e-mail, telefon, departament responsabil de informații.
Modificare la secțiunea 1.4: număr de urgență.

Data primei emiteri: 25.8.2021

Notă RepRapMania: Acest document reprezintă traducerea în limba română, realizată de RepRapMania SRL, a fișei cu date de securitate originale furnizate de producător/furnizor (WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.), cu scop pur informativ. RepRapMania SRL nu este distribuitor exclusiv al acestui produs și nu își asumă răspunderea pentru vânzarea acestuia de către terți. În caz de neconcordanțe, prevalează versiunea originală în limba producătorului.