

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentului (UE) 2020/878

Everglue Sekundenkleber schwarz (Everglue Super Glue negru)

Data revizuirii:	4.5.2026
Versiune:	1.0
Versiune înlocuită:	0.0
Limbă:	RO (traducere din DE)

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire comercială: Everglue Sekundenkleber schwarz (Everglue Super Glue negru)

UFI: 8520-U019-W00V-CWGS

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare generală: Adeziv

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Denumire firmă:	WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
Stradă/CP:	ul. Ekonomiczna 8
Cod poștal, localitate:	PL-42-271 Częstochowa
Website:	www.gluetec-group.com
E-mail:	info.pl@gluetec-group.com
Telefon:	+48 (0) 34 372 58 58
Fax:	+48 (0) 34 371 11 14

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

GIZ-Nord, Göttingen — Telefon: +49 551-19240

Notă RepRapMania: Pentru România, în caz de urgență toxicologică se poate apela și Centrul de Informare Toxicologică la numărul 021 318 36 06.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) 1272/2008 (CLP):

- Skin Irrit. 2; H315 — Provoacă iritarea pielii.
- Eye Irrit. 2; H319 — Provoacă o iritare gravă a ochilor.

- STOT SE 3; H335 — Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetare (CLP)

Cuvânt de avertizare: Atenție

Fraze de pericol:

- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Fraze de precauție:

- P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- P261 Evitați să inspirați ceața/vaporii/aerosolii.
- P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor.
- P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic dacă nu vă simțiți bine.
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501 Aruncați conținutul/recipientul la o unitate de eliminare a deșeurilor periculoase.

Etichetare specială:

EUH202 Cianoacrilat. Pericol. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Text pentru etichetă: Conține etil-2-cianoacrilat.

2.3 Alte pericole

Pericol special de alunecare cauzat de produsul scurs/vărsat.

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin, rezultatele evaluărilor PBT și vPvB: Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1 Substanțe: nu se aplică

3.2 Amestecuri

Caracterizare chimică: Amestec din substanțele enumerate în continuare, cu adaosuri nepericuloase.

Ingrediente periculoase:

Identificatori	Denumire / Clasificare	Conținut
REACH 01-2119527766-29-xxxx CE-Nr. 230-391-5 CAS 7085-85-0	Etil-2-cianoacrilat Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Valori limită specifice de concentrație (SCL): STOT SE 3; H335: $C \geq 10\%$	80–95 %
REACH 01-2119524016-51-xxxx CE-Nr. 204-617-8 CAS 123-31-9	Hidrochinonă Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1B; H317. Muta. 2; H341. Carc. 2; H351. Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410. Factori M: Aquatic Acute 1: M=10. Aquatic Chronic 1: M=1.	< 0,1 %

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale: Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de refolosire.

În caz de inhalare: Duceți persoana afectată la aer curat, slăbiți îmbrăcămintea strâmtă și așezați-o liniștit. În caz de stop respirator, respirație artificială imediat. Consultați un medic.

După contactul cu pielea: Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine. După contactul cu buzele, țineți gura deschisă, fără a lipi buzele. Consultați un medic.

După contactul cu ochii: Țineți ochiul larg deschis. Consultați imediat un medic oftalmolog. Clătiți imediat cu apă curentă timp de 10-15 minute, cu pleoapa deschisă. Nu încercați niciodată să deschideți cu forța ochii lipiți.

După înghițire: Nu provocați vărsăturile. Clătiți imediat gura și beți multă apă. Nu administrați niciodată nimic pe gură unei persoane inconștiente. Consultați un medic în caz de tulburări.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Cianoacrilat — Pericol — Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentul special necesar

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate: Jet de apă pulverizată, pulbere de stingere uscată, spumă, dioxid de carbon.

Mijloace de stingere necorespunzătoare din motive de siguranță: Jet de apă compact.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Combustibil. Cu aerul poate forma amestecuri explozive. La încălzire puternică/în caz de incendiu se pot forma: cianuri, oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon și dioxid de carbon.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecție la lupta împotriva incendiilor: Purtați aparat de respirat izolat, independent de aerul din mediul ambiant, și costum de protecție chimică.

Indicații suplimentare: Răciți recipientele expuse pericolului cu apă pulverizată. Apa de stingere contaminată trebuie eliminată conform reglementărilor autorităților.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Cianoacrilat — Pericol — Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. Evitați inhalarea ceții/vaporilor/aerosolilor. Asigurați o ventilație suficientă. Purtați echipament de protecție adecvat. Țineți la distanță persoanele neprotejate.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

A nu se lăsa să pătrundă în apele subterane, în ape de suprafață sau în sistemul de canalizare.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Absorbiți cu material absorbant pentru lichide (nisip, kieselgur, agent de legare a acizilor, liant universal) și eliminați într-un recipient închis. Colectați mecanic și eliminați ca deșeu.

Indicații suplimentare: Pericol special de alunecare cauzat de produsul scurs/vărsat.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

A se vedea suplimentar secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Indicații pentru manipularea în siguranță: Asigurați o bună ventilație/aerisire a depozitului și a locului de muncă. Evitați inhalarea ceții/vaporilor/aerosolilor. Purtați echipament de protecție adecvat. Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea.

Indicații privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: Țineți la distanță de surse de aprindere — fumatul interzis. Luați măsuri împotriva încărcărilor electrostatice.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe privind spațiile de depozitare și recipientele: Păstrați recipientul închis ermetic și depozitați într-un loc răcoros, bine ventilat. Protejați de umiditate. Protejați de îngheț, căldură și radiație solară.

Indicații privind depozitarea în comun: A nu se depozita împreună cu acizi tari sau agenți oxidanți puternici. A se ține departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

Clasă de depozitare: 10 = Lichide combustibile care nu se încadrează în celelalte clase de depozitare (LGK)

7.3 Utilizare(i) finală(e) specifică(e)

Nu sunt disponibile informații.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Indicații suplimentare: Nu conține substanțe cu valori limită de expunere profesională.

Notă RepRapMania: Pentru România se aplică prevederile HG 1218/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la utilizarea agenților chimici.

8.2 Controale ale expunerii

Asigurați o bună ventilație a spațiului de lucru și/sau instalație de aspirație la locul de muncă.

Echipament individual de protecție

Protecția respiratorie: Protecție respiratorie în cazul formării de aerosoli sau ceață. Clasa filtrului de protecție respiratorie trebuie adaptată neapărat la concentrația maximă de substanțe nocive (gaz/vapori/aerosoli/particule) care poate apărea la manipularea produsului. În caz de depășire a concentrației, trebuie utilizat aparat izolant!

Protecția mâinilor: Mănuși de protecție conform DIN EN ISO 374-1. Respectați indicațiile producătorului mănușilor de protecție privind permeabilitatea și timpul de străpungere.

Protecția ochilor: Ochelari de protecție etanși conform DIN EN ISO 16321-1.

Protecția corpului: Purtați îmbrăcămintă de protecție adecvată la locul de muncă.

Măsuri de protecție și igienă: Evitați inhalarea ceții/vaporilor/aerosolilor. Schimbați îmbrăcămintea contaminată. Evitați contactul cu substanța. Trebuie să existe o instalație de spălare a ochilor. Spălați mâinile înainte de pauze și la finalul programului de lucru. Nu mâncați, nu beți, nu fumați la locul de muncă. Cianoacrilat — Pericol — Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde.

Controlul expunerii mediului: A se vedea „6.2 Precauții pentru mediul înconjurător”.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Proprietate	Valoare
Stare de agregare la 20 °C și 101,3 kPa	lichid
Culoare	negru
Miros	caracteristic

Punct de topire/congelare	Nu sunt disponibile date
Punct de fierbere	150 °C
Inflamabilitate	Nu sunt disponibile date
Limite inferioară și superioară de explozie	Nu sunt disponibile date
Punct de aprindere	87 °C
Temperatură de autoaprindere	500 °C
Temperatură de descompunere	Nu sunt disponibile date
Valoare pH	Nu sunt disponibile date
Vâscozitate cinematică	Nu sunt disponibile date
Solubilitate în apă	insolubil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (log)	Nu sunt disponibile date
Presiune de vapori	Nu sunt disponibile date
Densitate	1,05 g/mL
Densitate relativă a vaporilor	Nu sunt disponibile date
Proprietăți ale particulelor	Nu se aplică

9.2 Alte informații

Proprietăți explozive: Nu sunt disponibile date

Proprietăți oxidante: Nu sunt disponibile date

Temperatură de autoaprindere: Nu sunt disponibile date

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

A se vedea subsecțiunea „Posibilitatea unor reacții periculoase”.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condițiile de depozitare indicate.

10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în cazul depozitării și manipulării conforme.

10.4 Condiții de evitat

Protejați de umiditate. Evitați flăcările deschise. Protejați de îngheț, căldură și radiație solară.

10.5 Materiale incompatibile

Acizi tari, agenți oxidanți puternici

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nicio descompunere în cazul utilizării conforme cu destinația. Descompunere termică: Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Efecte toxicologice: Datele sunt derivate din proprietățile componentelor individuali. Pentru produsul ca atare nu sunt disponibile date toxicologice.

Toxicitate acută (orală): Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. DL50 șobolan, oral: > 5.000 mg/kg

Toxicitate acută (dermică): Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. DL50 iepure, dermic: > 2.000 mg/kg

Toxicitate acută (inhalatorie): Date lipsă.

Corodarea/iritarea pielii: Skin Irrit. 2; H315 = Provoacă iritarea pielii.

Lezarea gravă/iritarea ochilor: Eye Irrit. 2; H319 = Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii: Date lipsă.

Sensibilizarea pielii: Date lipsă.

Mutagenitatea celulelor germinative/genotoxicitate: Date lipsă.

Cancerogenitate: Date lipsă.

Toxicitate pentru reproducere: Date lipsă.

Efecte asupra sau prin intermediul alăptării: Date lipsă.

Toxicitate asupra organelor țintă specifice (STOT) — expunere unică: STOT SE 3; H335 = Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Toxicitate asupra organelor țintă specifice (STOT) — expunere repetată: Date lipsă.

Pericol prin aspirare: Date lipsă.

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți care perturbă sistemul endocrin: Nu sunt disponibile date.

Alte informații — etil-2-cianoacrilat: DL50 șobolan, oral: > 5 ml/kg

Simptome

La expunere prelungită: posibilă sensibilizare prin contactul cu pielea.

Efecte după expunere repetată sau prelungită: tuse, dificultăți de respirație, dureri de cap, greață, vărsături, leziuni/iritații oculare.

La inhalare: senzație de apăsare toracică, tuse.

După înghițire: poate fi nociv la înghițire.

După contactul cu pielea: roșeață, durere.

După contactul cu ochii: roșeață, durere.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Clasa de pericolozitate pentru apă: 1 = slab periculos pentru apă

12.2 Persistență și degradabilitate

Alte indicații: Produsul este biodegradabil.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă. Coeficient de partiție n-octanol/apă: Nu sunt disponibile date.

12.4 Mobilitatea în sol

Nu sunt disponibile date.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Nu sunt disponibile date.

12.6 Proprietăți care perturbă sistemul endocrin

Nu sunt disponibile date.

12.7 Alte efecte adverse

Indicații generale: A nu se lăsa să pătrundă în apele subterane, în ape de suprafață sau în sistemul de canalizare.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Cod deșeu: 08 04 09* = Deșeuri de adezivi și de chituri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

* = Eliminarea este supusă obligației de evidență.

Recomandare: Incinerare ca deșeu special, cu autorizația autorităților.

Ambalaj

Recomandare: Eliminare conform reglementărilor autorităților. Ambalajele necontaminate și golite complet pot fi predate spre reciclare.

Notă RepRapMania: În România, gestionarea deșeurilor de ambalaje se realizează conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

	ADR/RID, IMDG	ADN	IATA-DGR
14.1 Numărul UN sau numărul ID	nu se aplică	ID 9003	UN 3334
14.2 Denumirea corectă UN pentru expediție	Nerestricționat	ID 9003, SUBSTANȚE CU PUNCT DE APRINDERE PESTE 60 °C ȘI CEL MULT 100 °C	UN 3334, AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (Ethyl 2-cyanoacrylate)
14.3 Clasa/clasele de pericol pentru transport	nu se aplică	Clasa 9, Cod: M12	Class 9
14.4 Grup de ambalare	nu se aplică	nu se aplică	III

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu: Substanța/amestecul nu este periculos pentru mediu conform criteriilor prevederilor-model ale ONU.

Poluant marin — IMDG: nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizator

Transport pe căi navigabile interioare (ADN): Etichetă de pericol: — ; Transport admis: T ; Echipament necesar: PP

Transport aerian (IATA): Etichetă de pericol: Miscellaneous; Cod cantitate exceptată: E1; Cantitate limitată (pasageri și marfă): Instr. de ambalare Y964 — Max. 30 kg brut; Pasageri și marfă: Instr. 964 — Max. 450 L;

Numai marfă: Instr. 964 — Max. 450 L; Dispoziții speciale: A27; Cod ghid de intervenție în caz de urgență (ERG): 9A

14.7 Transport în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Nu sunt disponibile date.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație privind securitatea, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

Prevederi naționale — Germania

Clasă de depozitare: 10 = Lichide combustibile care nu se încadrează în celelalte clase de depozitare (LGK)

Clasa de pericolozitate pentru apă: 1 = slab periculos pentru apă

Instrucțiune tehnică privind calitatea aerului: 5.2.5

Restricții de angajare: A se respecta restricțiile de angajare pentru minori.

Alte prevederi, restricții și regulamente: Produsul nu intră sub incidența Regulamentului german privind interzicerea substanțelor chimice (ChemVerbotsV).

Prevederi naționale — Statele membre CE

Conținut de compuși organici volatili (COV): 1,9 % greutate / 20 g/L

15.1.2 Legislație română și europeană aplicabilă

Notă RepRapMania: Secțiune adăugată de RepRapMania pentru conformitate pe piața din România.

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), cu modificările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP), cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată.

Etichetarea ambalajului la un conținut ≤ 125 mL

Cuvânt de avertizare: Atenție

Fraze de pericol: H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. EUH202 Cianoacrilat. Pericol. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Fraze de precauție: P102, P261, P271, P312, P405, P501

Alte prevederi, restricții și regulamente: Restricție de utilizare conform REACH Anexa XVII nr.: 3, 75

15.2 Evaluarea securității chimice

Pentru acest amestec nu este necesară o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al frazelor H menționate la secțiunile 2 și 3:

- H302 = Nociv în caz de înghițire.
- H315 = Provoacă iritarea pielii.
- H317 = Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- H318 = Provoacă leziuni oculare grave.

- H319 = Provoacă o iritare gravă a ochilor.
- H335 = Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
- H341 = Susceptibil de a provoca anomalii genetice.
- H351 = Susceptibil de a provoca cancer.
- H400 = Foarte toxic pentru mediul acvatic.
- H410 = Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
- EUH202 = Cianoacrilat. Pericol. Lipește pielea și pleoapele în câteva secunde. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Literatură:

BG RCI — Fișă M050 „Manipularea substanțelor periculoase”; Fișă M053 „Măsuri de protecție a muncii la activitățile cu substanțe periculoase”.

Data primei ediții: 4.5.2026

Compartiment emitent al fișei: a se vedea secțiunea 1 — Compartiment care furnizează informații.

Notă privind traducerea

Acest document reprezintă o traducere în limba română, realizată de RepRapMania SRL, a fișei cu date de securitate originale emise de producător/furnizor, furnizată exclusiv cu titlu informativ pentru clienții din România. RepRapMania SRL nu este distribuitor exclusiv al acestui produs, iar traducerea nu înlocuiește documentul original în limba producătorului, care rămâne referința oficială din punct de vedere legal. RepRapMania SRL nu își asumă răspunderea pentru eventuale erori de traducere sau pentru utilizarea produsului de către terți care nu l-au achiziționat prin intermediul RepRapMania SRL.