



LR23A

TECHNICAL DATA SHEET

CEI / IEC designation	LR23A	
Chemical System	anode	zinc
	electrolyte	alkalin metal hidroxide
	cathode	manganese dioxide
Nominal Voltage	12V	
Nominal Capacity	54mAh	
Dimensions:	Diameter	10.15 mm
	Height	28.3 mm
Average weight	7.95 g	
Shelf life*	1 year	

APPLICATIONS	SERVICE OUTPUT				
	DISCHARGE CONDITIONS			TYPICAL DURATIONS (+20°C)	
	Load	Daily Period	End point	Initial	After 1 year*
IEC	20kΩ	24 h	7.2V	100 h	90 h

- This data sheet complies with International Electrotechnical Commissions standards, IEC 60086-1 and 60086-2 (these standards should be consulted for the informations that can not be found in this data sheet).

* Normal conditions storage according to CEI / IEC 60086-1



LR23A

FIȘĂ TEHNICĂ

Denumirea conform CEI / IEC	LR23A	
Compoziție chimică	anod	zinc
	electrolit	hidroxid de potasiu
	catod	dioxid de mangan
Tensiune Nominală	12V	
Capacitate Nominală	54mAh	
Dimensiuni:	Diametru	10.15 mm
	Înălțime	28.3 mm
Greutatea medie	7.95 g	
Durata de viață la depozitare*	1 an	

APLICAȚII	DURATĂ DE SERVICIU				
	CONDIȚII DE DESCĂRCARE			DURATĂ TIPICĂ DE DESCĂRCARE (+20°C)	
	Rezistența	Perioada zilnică	Pragul	Inițial	După un an*
IEC	20kΩ	24 h	7.2V	100 h	90 h

- Această fișă tehnică este conformă cu standardele Comisiei Electrotehnice IEC 60086-1și 60086-2 (aceste standarde trebuie consultate pentru informatiile care nu se găsesc în fișa tehnică).

* Condiții de stocare normale, conforme cu CEI / IEC 60086-1