

Informa#ii despre produs

12 49 21

Suport de lame de rezervă



- Dezizolare fără ajustare ulterioară de la 0,03 la 10,0 mm²
- Tăietor de sârmă amplasat adâncit
- Geometrie cu#it universală - robustă și de durată
- Adaptarea complet automată la to#i conductori monofilari, multifilari sau cu fire fine, cu izola#ie standard în tot intervalul de capacitate între 0,03 și 10,0 mm²
- Fără deteriorarea conductorilor
- Fâlcile de prindere din o#el fixează cablul fără a-i permite să alunece și fără a deteriora izola#ia existentă
- Cu tăietor de sârmă amplasat foarte jos, pt. conductori din Cu și Al multifilari până la 10 mm² și monofilari până la 6 mm²
- Sistem mecanic cu func#ionare deosebit de lină și greutate foarte redusă
- Blocul cu cu#ite și opritorul longitudinal sunt interschimbabile
- Mâner cu por#iune din material plastic moale pentru o priză sigură



General

Articol nr.	12 49 21
EAN	4003773057581
Greutate	8 g
Dimensiuni	51 x 17 mm

Atribute tehnice

AWG	32 — 8
-----	--------

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.