

## Informa#ii despre produs

# 13 46 165

### Cle#te dezizolator

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Multifunc#ionale - tãiere, înde#ãrtarea man#oanelor, dezizolare cu ajutorul unui cle#te
- Pentru înde#ãrtarea man#oanelor #i dezizolarea rapidã a cablurilor circulare cu manta #i a cablurilor pentru zone umede (de ex. cabluri NYM)
- Acces ușor la toate dozele montat adânc în tencuialã datoritã formei înguste a corpului #i a tãierii în unghi optim a cãptu#elii cablului
- Înde#ãrtare ușoară a man#oanelor #i fãrã deteriorare mul#umitã tãi#ului circular cu limitare a adâncimii
- Universal montabil: gãuri de precizie pentru dezizolarea conductorilor de 1,5 #i 2,5 mm<sup>2</sup>
- Cu #ficuri de tãiere pentru tãierea conductorilor, a sãrmelor, a șuruburilor #i a cuielor mici
- Toate tãi#urile sunt cãlitate suplimentar prin induc#ie la cca. 61 HRC: pentru rezisten#ã ridicatã la uzurã
- Valori superioare la capacitatea de prindere, dar greutate cu 30% mai micã decãt cle#tii similari

### General

Articol nr.	13 46 165
EAN	4003773079699
Clesti	cromat
Cap	cromat
Manere	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
Greutate	190 g
Dimensiuni	165 x 57 x 27 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900

### Atribute tehnice

Valori de tãiere sãrmã semidurã (diametru)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Valori de înde#ãrtare a man#oanelor (diametru)	8 – 13 mm
Valori de dezizolare milimetri pãtra#i	0,75 — 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup>
testa#i VDE	da

Ne rezervãm dreptul asupra modificãrilor tehnice #i posibilelor erori.

