

Informa#ii despre produs

13 96 200

Cle#te pentru instala#ii pentru electricieni

IEC 60900 DIN EN 60900



- 6 func#ii intr-o unealta
- Pentru prinderea materialelor plate si rotunjite, pentru indoirea, debavurarea, taierea, dezizolarea cablurilor si sertizarea ferulelor
- Pentru modelele cu arc de deschidere integrat în articula#ie, cliche#ul de blocare activat men#ine tăi#ul închis păstrând totodată celelalte func#ii active
- Cu mecanism inteligent de blocare, permite "apucarea" fără deschiderea cle#telui. Tăi#ul rămâne închis și protejat.
- Suprafete fine la varful falcilor prind firele fara a le dauna; suprafete de prindere canelate si prindere rotunjita pentru retinerea materialelor plate si rotunde
- Margine exterioara pronuntata pentru debavurarea gaurilor de trecere a cablului prin doza
- Gauri de dezizolare pentru conductori de 0.75 - 1.5 mm² si 2.5 mm²
- Bac de crimpare pentru ferule 0.5 - 2.5 mm²
- Foarfeca de cabluri cu falci de taiere de precizie pentru cabluri de cupru si aluminiu de pana la 5 x 2.5 mm² / dia. 5 mm
- Dimensiuni reduse pentru acces facil
- Articula#ie în#urubată: mers precis al cle#telui, fără joc

General	
Articol nr.	13 96 200
EAN	4003773075110
Clesti	cromat
Cap	cromat
Manere	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
Greutate	276 g
Dimensiuni	200 x 85 x 20 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 15 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	50 mm²
Valori de dezizolare pentru filoane individuale	0,75 — 1,5 mm² / 2,5 mm²
Capacitate milimetri pătra#i	0,5 — 2,5 mm²
AWG	1 / 0
testa#i VDE	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.



