

Informa#ii despre produs

26 26 200

Cle#te plat-rotund cu tăi#  
 (patent cu cioc angular)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V   40° ⊖

- Fălci plat-rotunde, lungi, ascu#ite spre vârf
- Vârfuri de precizie elastice, tolerante la torsiune
- Recomandat pentru lucrări mai fine de apucare #i tăiere
- Cu tăi#uri pentru sârmă moale, semidură #i dură
- Tăi#uri călite suplimentar prin induc#ie, duritatea tăi#urilor de cca. 61 HRC

| General                                    |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Articol nr.                                | 26 26 200                                      |
| EAN                                        | 4003773022855                                  |
| Clesti                                     | cromat                                         |
| Cap                                        | cromat                                         |
| Manere                                     | izolate, cu manere multicomponent, testate VDE |
| Greutate                                   | 204 g                                          |
| Dimensiuni                                 | 200 x 56 x 19 mm                               |
| Standard                                   | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900            |
|                                            |                                                |
|                                            |                                                |
| Atribute tehnice                           |                                                |
| Valori de tăiere sârmă semidură (diametru) | Ø 3,2 mm                                       |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)    | Ø 2,2 mm                                       |
| Grosime falcă (articula#ie) (T1)           | 9,5 mm                                         |
| Lă#ime vârfuri (W4)                        | 3,0 mm                                         |
| Tip Thickness (T2)                         | 2,5 mm                                         |
| Lungime suprafa#ă de prindere (L4)         | 23,0 mm                                        |
| Lungime falcă (L3)                         | 73,0 mm                                        |
| Lă#imea capului (W3)                       | 18 mm                                          |
| testa#i VDE                                | da                                             |

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.