

Informa#ii despre produs

64 32 120

Tăietor frontal pentru instala#ii electronice

DIN ISO 9654

- Cle#ti de precizie pentru lucrări de tăiere foarte fine, de ex. pentru sisteme electronice #i mecanică fină
- Articula#ie de precizie perforată
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină #i uniformă
- Poli#area sau #lefuirea cu aspect de oglindă oferă o bună protec#ie anticorozivă în combina#ie cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucă#ilor de crom care se desprind de pe suprafe#e
- Tăi#uri călite suplimentar cu laserul, duritatea tăi#urilor de minim 56 HRC



MM  15°

General	
Articol nr.	64 32 120
EAN	4003773017820
Cap	polizat, cu aspect de oglindă
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	92 g
Dimensiuni	120 x 57 x 18 mm
Standard	DIN ISO 9654
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 1,5 mm
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 1,0 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,5 mm
Lă#imea capului (A)	11 mm
Lungime falcă (B)	10 mm
Grosime falcă (articula#ie) (D)	7 mm
lungimea tăi#ului în mm (C)	17 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.