

Informa#ii despre produs

70 06 160

Tăietor lateral (#fic)

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900




1000 V

- Forma suplă a capului pentru utilizarea în zone de lucru greu accesibile
- Scula esentiala de taiere pentru uz versatil
- Material de inalta calitate precizie pentru durata mare de viata
- Tăi#uri de precizie pentru sârmă moale #i dură
- Taiere curata a fi relor de cupru, chiar si la varful muchiilor de taiere
- Tăi#uri călite suplimentar prin induc#ie, duritatea tăi#urilor de cca. 62 HRC
- Testate VDE a fi sigure până la 1.000 V

General	
Articol nr.	70 06 160
EAN	4003773021995
Clesti	cromat
Cap	cromat
Manere	izolate, cu manere multicomponent, testate VDE
Greutate	216 g
Dimensiuni	160 x 55 x 20 mm
Standard	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 4,0 mm
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,0 mm
testa#i VDE	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.





taiere curata a fi relor de cupru, chiar si la varful muchiilor de taiere