

Informa#ii despre produs

70 06 160 T

Tăietor lateral (#fic)

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V



General	
Articol nr.	70 06 160 T
EAN	4003773081463
Clești	cromat
Cap	cromat
Manere	izolat cu man#oane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguran#e împotriva căderii
Greutate	230 g
Dimensiuni	160 x 54 x 28 mm
Standard	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 4,0 mm
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,0 mm
Asigurare împotriva căderii	da
testa#i VDE	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.

- Forma suplă a capului pentru utilizarea în zone de lucru greu accesibile
- Cu tăi# prelungit
- Cle#te cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguran#e împotriva căderii
- Scula esentiala de taiere pentru uz versatil
- Material de inalta calitate precizie pentru durata mare de viata
- Tăi#uri de precizie pentru sârmă moale #i dură
- Taiere curata a fi relor de cupru, chiar si la varful muchiilor de taiere
- Tăi#uri călite suplimentar prin induc#ie, duritatea tăi#urilor de cca. 62 HRC



taiere curata a fi relor de cupru, chiar si la varful muchiiilor de taiere