

Informa#ii despre produs

73 06 160 T BK

KNIPEX X-Cut®

Șfic compact

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V



General	
Articol nr.	73 06 160 T BK
EAN	4003773081838
Clești	cromat
Cap	cromat
Manere	izolat cu man#oane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguran#e împotriva căderii
Greutate	185 g
Dimensiuni	160 x 56 x 28 mm
Standard	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 4,8 mm
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,8 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,7 mm
Valori de tăiere sârmă de pian (diametru)	Ø 2,2 mm
valoare de tăiere pentru cablu din Cu, multifilar	Ø 12,0 mm
Asigurare împotriva căderii	da
testa#i VDE	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.

- Taie cu precizie cablurile sub#iri, precum #i cablurile cu mai multe sârme #i sârmă dură de pian
- Puternic #i u#or, pentru uz universal
- Cle#te cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguran#e împotriva căderii
- Performan#ă de tăiere mare cu un efort redus datorită corelării optime a unghiului tăi#urilor #i raportului de transmisie a for#ei
- Articulație întinsă: stabilitate maximă cu greutate minimă
- Ax articulat dublu, pentru solicitările de durată cele mai dure
- Deschidere mare pentru cabluri mai groase
- Tăiere precisă, chiar și a cablurilor CU fine
- Formă compactă, de greutate redusă
- Utilizabil universal, la montaj, mentenanță și producție
- Reducere a efortului cu 40 % în comparație cu șficuri standard de aceeași lungime

