

Informații despre produs

74 06 200 T

Specific de forță

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Performanță universală: combinație optimă de putere de tăiere, durabilitate și ergonomie
- Taie considerabil mai ușor decât cleștii cu tăiere pe diagonală convenșionali de aceeași mărime, datorită articulației cu efect puternic de pârghie
- Optimizat: efort cu aprox. 20% mai mic comparativ cu modelul anterior
- Clește cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranșe împotriva căderii
- Pentru cele mai dure și durabile solicitări
- Permite un lucru mai precis, datorită mânerului mai apropiat de articulație
- Formă optimizată a mânerului, pentru o prindere mai bună
- Margini de tăiere de precizie, călite prin inducție (duritate de aprox. 64 HRC), pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv corzile de pian

General

Article No.	74 06 200 T
EAN	4003773081494
pliers	cromat
head	cromat
handles	izolată cu mânere multi-component, cu punct de prindere integrat pentru asigurare izolat, testat VDE
Greutate	305 g
Dimensiuni	200 x 58 x 27 mm
Standard	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

Atribute tehnice

Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 4,2 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă de pian (diametru)	Ø 2,5 mm
testați VDE	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.