

Informa#ii despre produs

74 06 250 T BK

#fic de for#ă

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V



- Cle#te cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguran#e împotriva căderii
- Pentru cele mai dure și durabile solicitări
- Performan#ă de tăiere mare cu un efort redus datorită corelării optime a unghiului tăi#urilor și raportului de transmisie a for#ei
- Tăiere de precizie calită suplimentar prin inducție, (duritate de tăiere cca. 64 HRC) pentru toate tipurile de sârmă, inclusiv sârmă de pian

General	
Articol nr.	74 06 250 T BK
EAN	4003773081852
Clesti	cromat
Cap	cromat
Manere	izolat cu man#oane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguran#e împotriva căderii
Greutate	475 g
Dimensiuni	250 x 61 x 29 mm
Standard	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 4,6 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,5 mm
Valori de tăiere sârmă de pian (diametru)	Ø 3,0 mm
Asigurare împotriva căderii	da
testa#i VDE	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.