

Informa#ii despre produs

77 12 115 ESDSB

#fic pentru sisteme electronice ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Cap rotund, cu fa#etă #i bornă de sârmă - pentru ca bucă#ile de sârmă să nu sară afară într-un mod necontrolat
- Duritatea tăi#urilor de cca. 62 HRC
- Pentru lucrări de tăiere foarte fine, de ex. pentru sisteme electronice #i mecanică fină
- Mânere disipatoare – deviază energia electrică
- Articula#ie stabilă, perforată #i fără joc
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină #i uniformă
- Poli#area cu aspect de oglindă oferă o bună protec#ie anticorozivă în combina#ie cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucă#ilor de crom care se desprind de pe suprafe#e
- Tăi#uri călite suplimentar prin induc#ie, duritatea tăi#urilor de cca. 62 HRC
- Mânere multicomponent, în două culori - înveli#ul mânerelor negru/gri

General	
Articol nr.	77 12 115 ESDSB
EAN	4003773030126
Cap	polizat, cu aspect de oglindă
Manere	cu man#oane multicomponent
Greutate	80 g
Dimensiuni	115 x 85 x 20 mm
Standard	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
Atribute tehnice	
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 1,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,6 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 0,3 – 1,6 mm
Lungime falcă (B)	14 mm
Grosime falcă (articula#ie) (D)	7,5 mm
Lă#imea capului (A)	11 mm
ESD	da

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.

