

Informații despre produs

77 21 115 N

Utilizat pentru instalații electronice

Cu articulație cu dinți

DIN ISO 9654



- Pentru lucrări de tăiere foarte fine, de ex. pentru sisteme electronice și mecanică fină
- Design optimizat la expunerea la sarcină pentru o senzație directă de lucru
- Articulație stabilă, perforată și fără joc
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină și uniformă
- Polișarea sau lăcuirea cu aspect de oglindă oferă o bună protecție anticorozivă în combinație cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucăților de crom care se desprind de pe suprafețe
- Taișuri călite suplimentar cu laserul, duritatea taișurilor de minim 60 HRC
- Manșoanele suple, îndoită în sus către capul cleștei asigură ghidarea sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și degetul arătător



General

Articol nr.	77 21 115 N
EAN	4003773082309
Cap	polizat, cu aspect de oglindă
Manere	acoperite cu plastic
Greutate	50 g
Dimensiuni	115 x 64 x 12 mm
Standard	DIN ISO 9654

Atribute tehnice

Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 1,0 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 1,3 mm
Lungime falcă (B)	13 mm
Grosime falcă (articulație) (D)	7 mm
Lățimea capului (A)	11 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

