

Informații despre produs

77 22 115

Specific pentru instalații electronice

DIN ISO 9654



- Cap rotund fără fașetă
- Duritatea tăișurilor de cca. 57 HRC
- Pentru lucrări de tăiere foarte fine, de ex. pentru sisteme electronice și mecanică fină
- Design optimizat la expunerea la sarcină pentru o senzație directă de lucru
- Articulație stabilă, perforată și fără joc
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină și uniformă
- Polișarea sau lăcuirea cu aspect de oglindă oferă o bună protecție anticorozivă în combinație cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucăților de crom care se desprind de pe suprafețe
- Tăișuri călite suplimentar cu laserul, duritatea tăișurilor de minim 60 HRC
- Manșoanele suple, îndoită în sus către capul cleștelui asigură ghidarea sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și degetul arătător



General

Articol nr.	77 22 115
EAN	4003773043782
Cap	polizat, cu aspect de oglindă
Manere	cu manșoane multicomponent
Greutate	70 g
Dimensiuni	115 x 65 x 17 mm
Standard	DIN ISO 9654

Atribute tehnice

Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 1,0 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 0,3 – 1,3 mm
Lungime falcă (B)	14 mm
Grosime falcă (articulație) (D)	7 mm
Lățimea capului (A)	11 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice și posibilelor erori.

